



HENNLICH

Olejoznaky Typ GP

OLEJOZNAKY GP1

Šestihranné, se závitem (typ GP1-R - trubkový, GP1-M - metrický), z kovu, s bílou reflexní plochou a s těsněním

Materiál (typ GP1): Pozinkovaná ocel, technické sklo, těsnění - Perbunan (NBR)

Max. pracovní teplota: 120°C

Max. tlak: 5 bar

	Objednáací číslo	Závit Z GP1-R	Objednáací číslo	Závit Z GP1-M	Rozměry [mm]					
					SW	ØD	Ød	a	b	c
	91201 01	R 3/8" (G 3/8")			22	24	11,5	19	10	9
			91201 21	M 16x1,5	24	26	11,5	19	10	9
	91201 02	R 1/2" (G 1/2")	91201 22	M 20x1,5	27	30	14,5	19	10	9
			91201 23	M 24x1,5	30	33	17,5	19	10	9
	91201 03	R 3/4" (G 3/4")	91201 24	M 27x1,5	32	35	20,5	19	10	9
	91201 04	R 1" (G 1")	91201 26	M 33x1,5	41	45	26,5	21	11	10
			91201 27	M 36x1,5	41	45	26,5	21	11	10
	91201 05	R 1 1/4" (G 1 1/4")	91201 28	M 42x1,5	50	55	34,5	22	12	10
	91201 06	R 1 1/2" (G 1 1/2")	91201 29	M 48x1,5	55	61	40,5	22	12	10
			91201 30	M 52x1,5	60	66	40,5	22	12	10
	91201 07	R 2" (G 2")	91201 31	M 60x2	70	77	48,5	24	14	10

Příklad objednání: Olejoznak GP1 - R 3/8" (G3/8")...obj.č. 91201 01