



HENNLICH

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD



HENNLICH s.r.o.

Pojízdný mazací přístroj eHybrid-Greaser

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274



Pojízdný mazací přístroj eHybrid-Greaser

eHybrid-Greaser slouží k domazávání ložisek a dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně k volnému nanášení maziva. Dále jej možné jej použít k plnění menších zásobníků, např. u čerpadel pro centrální mazací systémy.

eHybrid-Greaser je vybaven elektrickým zubovým čerpadlem, dále obsahuje elektroovládací skříňku, el. kabel délky 5 m a výdejní hadici délky 3,5 m se "Z" kloubem a s výdejní pistolí opatřenou trubkovým nástavcem a mazací spojkou pro připojení na mazací hlavice kulové (typ H dle DIN 71412).

**k dispozici je také možné dodat s výdejní hadicí délky 6,5 m a 10 m*

Funkce:

Jakmile je mazací přístroj uveden do chodu (spínač na elektroovládací skříňce v poloze "1"), začne zubové čerpadlo poháněné hydraulickým olejem dodávat přes pístové čerpadlo do výdejní hadice mazivo. Výdej maziva do mazaných míst je pak manuálně řízen výdejní pistolí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Dodávané množství:	320 cm ³ /min
Maximální provozní tlak:	400 bar
Druh maziva:	tuk do třídy NLGI 2
Pohon:	elektrický
Výkon motoru:	0,75 kW
El. přípoj:	230 V AC

Přehled provedení pojízdného mazacího přístroje:

obj. číslo	název	určeno pro sud [kg]	vnitřní ø sudu [mm]
34571	eHybrid-Greaser 10kg, 3,5m/5m, 230V	10	215 - 230
34572	eHybrid-Greaser 15kg, 3,5m/5m, 230V	15	255 - 282
34573	eHybrid-Greaser 18kg, 3,5m/5m, 230V	18	265 - 285
34574	eHybrid-Greaser 20kg, 3,5m/5m, 230V	20	285 - 305
34575	eHybrid-Greaser 25kg, 3,5m/5m, 230V	25	300 - 335
34576	eHybrid-Greaser 50kg, 3,5m/5m, 230V	50	355 - 387
34577	eHybrid-Greaser 200kg, 3,5m/5m, 230V	200	550 - 590