

MLŽNÉ DĚLO MD50

MIŽNÉ DĚLO typ MD50 se standardně dodává včetně tříkolového podvozku, který se dá velmi snadno dopravovat po stavbě.

Použití těchto zařízení je velmi všestranné, například při demoličních pracích, v kamenolomech nebo ve šterkovnách.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- nerezový mlžný kruh
- laminátový tubus
- mosazné trysky
- čerpadlo s vodním filtrem
- automatické horizontální otáčení 0-350°

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- bezdrátové dálkové ovládání (dosah cca 250 m)
- podvozek
- elektrické vertikální naklápění (0-50°)
- podvalník / dieselový generátor / nádrž na vodu

Technická specifikace	MD50
Dosah (při bezvětří)	40 - 50 m
Velikost kapének	50 - 150 µm
Výkon ventilátoru	7,5 kW
Výkon čerpadla	5,5 kW
Vodní filtr	500 µm
Automatické otáčení	0-350°
Elektro	3 x 400 V AC, 50 Hz
Spotřeba vody	1555 l/h (10 bar)
Připojení na vodu	vnitřní závit DN 40
Počet trysek	36 ks
Váha	300 kg

50 m
max.
dosah mlžení

