

1. FILTERANLAGEN (Serie N)

1.6. FILTERGERÄT N1500 V/N

BESCHREIBUNG

- Der Patronenfilter N1500 V/N ist eine robuste, druckwiderstandsfähige Zylinder-Filtereinheit für das lokale Entstauben
- Ausführung mit Ventilator

TECHNISCHE DATEN

- Absaugmenge: 1500 m³/St.
- Ventilator: 2,2 kW
- Filterfläche: 24 m²
- Filterpatronen: 1 Stck.
- Reststaubgehalt: < 10 mg/m³
- Einsatztemperatur: -20 / +80 °C
- Betriebsdruck min.: 5 bar
- Gewicht: 248 kg

AUSFÜHRUNG

- robustes Filtergehäuse mit Durchmesser 600 mm
- Austragstrichter mit Staubsammelbehälter
- Filterpatrone in Grundausführung aus Polyester
- Durchmesser 325 mm, Länge 1500 mm
- JET-Puls-Abreinigung (zeitgesteuert)
- Druckluftverbindung: Innengewinde G 1/2"
- elektromagnetisches Ventil (1 Stck.), Sicherheitsventil (1 Stck.), Regulatordruckregler (1 Stck.)

WÄHLBARES ZUBEHÖR

- Explosionsgeschützte Ausführung
- Ausführungen für tiefe bzw. hohe Arbeitstemperaturen von -40 °C bis +150 °C
- Ausführung mit elektrischem Abklopf - System der Filterpatrone

VORTEILE

- robuste Konstruktion
- kompakte Bauform
- einfache Wartung
- geringe Staubemission
- einfaches Austauschen der Filterkomponenten



Patronenfilter N1500 V/N ist eine robuste, druckwiderstandsfähige Zylinder-Filtereinheit für das lokale Entstauben.

1. FILTERANLAGEN (Serie N) 1.6. FILTERGERÄT N1500 V/N

