



### SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra vyrobená z ePTFE vláken s vysokým obsahem lubrikantu pro dobrý odvod tepla. Vyrobená v souladu s FDA.

### DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	25	100	150
Rychlost [m/s]	25	-	3
pH	0 - 14		
Teplota [°C]	-200 až +300		

### VLASTNOSTI, APLIKACE

Doporučuje se pro aplikace s vysokými nároky na čistotu výroby – potravinářský, farmaceutický, chemický průmysl apod.

Vysoká tepelná vodivost (1,0 W/mK).

Perfektní chemická odolnost.

Výborná mechanická odolnost.

Bílá barva.

### ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"
[g/bm]	25	35	50	60	90	145	175	210	235
m/cívka	60	42,8	30	25	27,7	17,2	14,3	11,9	10,6
balení [kg]/ cívka	1,5				2,5				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	285	370	470	525	580	700	910
m/cívka	17,5	13,5	10,6	9,5	8,6	7,1	5,5
balení [kg]/ cívka	5						

### PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 931 - 10 x 10 mm