

**POPIS**

- tato modulová filtrační jednotka se používá pro nejnáročnější případy centrálního odsávání
- uplatnění nachází v průmyslových provozech s nepřetržitým provozem – energetice, výrobě stavebních hmot, svařování, slévárenských provozech, potravinářství, chemickém průmyslu atd.

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

- zbytková koncentrace prachu na výstupu: <10 mg/m<sup>3</sup>
- standardní provozní teplota: -20 °C/+80 °C
- tlakový vzduch: 6 bar
- tlaková ztráta: 1500 Pa

**DESIGN**

- filtrační skříň z oceli S235
- opěrná konstrukce s rotačním podavačem
- odsávací ventilátor s protihlukovým krytem na zemi
- filtrační médium: filtrační patrona v základním provedení z polyesteru průměr 156 mm, délka 2000 mm
- regenerace filtrační plochy je zabezpečena automatickým a pravidelným proplachem, tzv. JET-PULS systémem
- připojení tlakového vzduchu: vnitřní závit G ½"
- pulzní a pojistné ventily, regulátor tlaku s manometrem
- diferenční snímač pro signalizaci stavu filtračních patron

**VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- řídicí rozvaděč: 3 x 400 V AC, 50 Hz
- provedení do výbušného prostředí
- šnekový dopravník pro odvod odprašků
- servisní plošina

**VÝHODY**

- odolná konstrukce
- automatický systém proplachu filtračních patron
- výborný přístup k dílčím komponentům filtrační jednotky
- jednoduchá výměna filtračního média



Filtrační jednotka typu M2000-3-R se používá pro nejnáročnější aplikace centrálního odsávání. Je vybavena výsypkami s nosnou konstrukcí a rotačními podavači.

Typ filtru	Odsávací výkon (m <sup>3</sup> /h)	Ventilátor (kW)	Filtrační plocha (m <sup>2</sup> )	Počet patron (ks)
M2000-3-72-R	26 000-32 000	45,0	472,3	72
M2000-3-90-R	32 000-40 000	55,0	590,4	90

