

STAUBBINDEMASCHE HE50F

Die HE50F Kanone ist als eine „schlüsselfertige“ Lösung mit eingebautem Generator und Wasserbehälter geliefert. Es ist eine perfekte Maschine für kleinere Baustellen ohne Stromquelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Abbrucharbeiten
- Offene Schüttmaterialdeponien
- Brüche, Steinbrüche
- Docks und Häfen
- Bauindustrie
- Holzbearbeitende Industrie
- Gießereien
- Berieselung

**STANDARDAUSFÜHRUNG**

Diffusor mit dem Axialventilator
 Rohrring aus Edelstahl
 Messing Nebeldüsen
 Pumpe mit Wasserfilter
 Gestell mit automatischem Drehen
 Elektrische Steuerung
 Anhänger mit Dieselaggregat und Wasserbehälter

TECHNISCHE SPEZIFIKATION	HE50F
Reichweite (bei Windstille)	40-50 m
Nebelfläche	2800 m ²
Tröpfchengröße	50-150 µm
Pumpenleistung	5,5 kW
Ventilatorleistung	7,5 kW
Automatisches Drehen	0-350°
Neigungsverstellung	0-35°
Wasserverbrauch	1556 l/St.
Düsenanzahl	36 Stk.
Dieselaggregat	34,7 kW, 3 x 400 V AC, 50 Hz
Laufzeit	cirka 10 St.
Wasserbehälter	2000 l