



HENNLICH

CEMA-TECH

# POJÍZDNÉ MAZACÍ PŘÍSTROJE AM P, AM PK

AM P, AM PK slouží k domazávání ložisek, nebo jiných mazaných míst přes mazací hlavice, případně k plnění nebo volnému nanášení maziva.

## AM P - bez kompresoru

Je vybaven sudovým pneumatickým čerpadlem značky Pressol, které se připojuje k externímu zdroji tlakového vzduchu. Čerpadlo koná zdvihy v závislosti na odběru maziva, řízeného výdejní pistolí.

## AM PK - s kompresorem

Je vybaven sudovým pneumatickým čerpadlem značky Pressol a vlastním zdrojem stlačeného vzduchu - pístovým kompresorem se vzdušníkem. Přístroj se uvede do chodu vypínačem umístěným na kompresoru. Kompresor se automaticky zapíná při poklesu tlaku ve vzdušníku pod nastavenou hodnotu a doplňuje vzduch až do tlaku 8 bar, kdy se automaticky vypne. Sudové čerpadlo značky Pressol je trvale připojeno ke kompresoru a koná zdvihy v závislosti na odběru maziva, řízeného výdejní pistolí.

provedení  
bez kompresoru  
AM P



## TECHNICKÉ PARAMETRY

	AM P	AM PK
Dodávané množství:	1100 g/ min *)	
Tlakový převod:	50:1	
Zásobník maziva:	sudy 15, 20, 25, 50 a 60 l **)	
Druh maziva:	tuk od třídy NLGI 0 do NLGI 2	
Hmotnost přístroje (bez maziva):	30 kg	55 kg
Pohon:	pneumatický	elektro-pneumatický
Vstupní energie:	stlačený vzduch	230VAC; 0,5 A; 50 Hz
Tlak vzduchu:	2-8 bar	2-8 bar
Max. spotřeba vzduchu:	400 l/min při 8 bar	

\*) výkon čerpadla při volném výtoku 8 bar

\*\*) sud s mazivem není při objednání součástí mazacího vozíku !!! Při volbě provedení maz. vozíku musí zákazník zohlednit velikost sudu (standardní), ve kterém odebírá mazivo od svého dodavatele maziv !!!

## Přehled provedení AM P:

AM P pro sud 15 kg s vnitřním d240-270 mm.....obj. č. 924502 01  
AM P pro sud 20 kg s vnitřním d270-310 mm.....obj. č. 924502 02  
AM P pro sud 25 kg s vnitřním d310-335 mm.....obj. č. 924502 03  
AM P pro sud 50 kg s vnitřním d335-385 mm.....obj. č. 924502 04  
AM P pro sud 60 kg s vnitřním d385-405 mm.....obj. č. 924502 05

Všechna provedení obsahují následující příslušenství:

- výdejní hadice 10 m
- vzduchová hadice 10 m
- výdejní pistole s trubkovým nástavcem a sklíčidlovou mazací spojkou

## Přehled provedení AM PK:

AM PK pro sud 15 kg s vnitřním d240-270 mm.....obj. č. 924504 01  
AM PK pro sud 20 kg s vnitřním d270-310 mm.....obj. č. 924504 02  
AM PK pro sud 25 kg s vnitřním d310-335 mm.....obj. č. 924504 03  
AM PK pro sud 50 kg s vnitřním d335-385 mm.....obj. č. 924504 04  
AM PK pro sud 60 kg s vnitřním d385-405 mm.....obj. č. 924504 05

Všechna provedení obsahují následující příslušenství:

- mazací hadice 10 m
- el. přívodní kabel 10 m
- výdejní pistole s trubkovým nástavcem a sklíčidlovou mazací spojkou

provedení s  
kompresorem  
AM PK

