







Typ TSA 8	Typ TSA 12	Typ TSA 8/8X2 TypTSA 8/20X2
		
standardní délka: 500 - 1000 mm ΔV: 0,5 - 1 mm - stěrač je možné vybavit CrNi ochranou před hrubými nečistotami a žhavými třískami	standardní délka: 500 - 1000 mm ΔV: 0,5-1mm - stěrač je možné vybavit CrNi ochranou před hrubými nečistotami a žhavými třískami	standardní délka: 500 - 1000 mm ΔV: 0,5 - 1 mm - stěrač TSA 8 s pomocnou montážní přírubou

ŘADA TSA:

Konstrukce: příruba s navulkanizovaným stíracím břitem





Materiál: ocelová příruba a stírací břit z NBR





- vynikající mechanické vlastnosti
- vysoká odolnost proti otěru
- krátkodobá odolnost 135 °C
- trvalá odolnost 100 °C
- omezená odolnost proti kyselinám, louhům a benzínu
- odolnost proti chladícím kapalinám a minerálním olejům
- výborná odolnost proti mikroorganismům
- vynikající odolnost proti hydrolyze

Typ TSA 12/12X2 TypTSA 12/25X2	Typ TSA 12D	Typ TSA 12DD
		
standardní délka: 500 - 1000 mm ΔV: 0,5 - 1 mm - stěrač TSA 12 s pomocnou montážní přírubou	standardní délka: 500 mm ΔV: 0,5 - 1 mm - stěrač je vybaven tlumičem rázů na zadní straně stěrače.	standardní délka: 500 mm ΔV: 0,5 - 1 mm - stěrač je vybaven dvojitým tlumičem rázů na zadní straně stěrače.

Použití:

Stěrače typu TSA jsou především určeny k zatěsnění jednotlivých elementů teleskopických krytů. Lze je však použít i jako lineární těsnění vodících ploch pojezdů roletových krytů.

Typ TSA - E8	Typ TSA - E12	Typ TSA - M16	Typ TSA - M19
			
standardní délka: 1000 / 3000 mm – nosný tvarovaný plech Stírací břit: délka neomezena ΔV: 0,5 - 1 mm	standardní délka: 1000 / 3000 mm – nosný tvarovaný plech Stírací břit: délka neomezena ΔV: 0,5 - 1 mm	standardní délka: 1000 mm – nosná příruba Stírací břit: délka neomezena ΔV: 0,5 - 1 mm - mosazná nosná příruba 8 x 2 mm	standardní délka: 1000 mm – nosná příruba Stírací břit: délka neomezena ΔV: 0,5 - 1 mm - mosazná nosná příruba 8 x 3 mm

Typ TSA - MZ	Typ E2	Typ E3	Typ E 2DD / E 3DD
			
standardní délka: 1000 mm	standardní délka: 1000 mm stírací břit: délka neomezena	standardní délka: 1000 mm stírací břit: délka neomezena	standardní délka: 1000 mm stírací břit: délka neomezena