

Informace - elektro

	Jmenovité napětí	600/1000 V (dle DIN VDE 0250)
	Testovací napětí	4000 V (dle DIN EN 50396)
Vlastnosti a certifikace		
	Odolný proti UV záření	Střední
	Odolnost proti oleji	Odolný proti olejům (dle DIN EN 50363-4-1), třída 2
	Oheň retardující	Podle IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1
	Bez silikonu	Bez obsahu silikonů, které mohou ovlivňovat přilnavost náteru (dle PV 3.10.7 – stav 1992)
	UL/CSA	Styl 10989 a 2570, 1000 V, 80 °C
	NFPA	Podle NFPA 79-2012, kapitola 12.9
	EAC	Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie číslo TC RU C-DE-ME77.B.01255
	CTP	Certifikováno dle standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE-PB49.B.00420
	CEI	Dle CEI 20-35
	Bezolovnaté	Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES
	Čisté prostory (Clean room)	Dle ISO třída 2. Materiál vnějšího pláště odpovídá CF5.10.07, zkoušeno IPA dle normy 14644-1
	CE	Dle 2006/95/ES

Garantovaná životnost dle garantních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvihů*		5 milionů		7,5 milionů		10 milionů	
Teplota, od/do [°C]	v max. [m/s]	a max. [m/s²]	Délka pojezdu [m]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]
	kluzné						
+5 / +15	10	2	50	≤ 10	12,5	13,5	14,5
+15 / +60					10	11	12
+60 / +70					12,5	13,5	14,5

* Je možný vyšší počet dvojitých zdvihů – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro aplikace se středním zatížením
- Aplikace s mírným výskytem olejů
- Přednostně vnitřní, ale i venkovní aplikace s okolní teplotou > 5 °C
- Samonosné pojezdy a kluzné aplikace do délky pojezdu až 10 m
- Zpracování dřeva/kamene, balící průmysl, zásobovací systémy, manipulační zařízení

► www.igus.cz/CF210UL

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

... žádné minimální objednávkové množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz

y pojezdu a až 10 m pro kluzné aplikace, třída 2

odlíc z jemných měděných drátů, vysoce ohybu
2228).
ce kvalitní, nízkokapacitní TPE směs.

lacími páry žil opletené kolem zpevňujícího jádra
ých sil.
žerné žily s bílými číslicemi, jedna žila zeleno-žlutá.
: / L+

) / L-
icí pár: Černé žily s bílými číslicemi.
: 4. Ovládací vodič: 5
icí páry: Černé žily s bílými číslicemi.
: 5.2. Ovládací vodič: 6
: 7.4. Ovládací vodič: 8
vané měděné stínění odolné proti ohybu.

m vnější vrstvy žil

vané měděné stínění odolné proti ohybu.
ca 55 %, opticky cca 80 %
přilnavosti, odolná proti olejům, na bázi PVC,
žadavkům na použití v energetických řetězcích
11, část 13).
oranžová (srovnatelná s HAL 2003).



Maximální měščí průměr mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
12,0	164	263
13,5	223	340
15,0	300	448
16,5	401	557
13,5	185	309
16,0	286	439
17,0	363	543
18,5	468	674

či menší.

HENNLICH -
ŽIJEME TECHNIKOU

o.z. LIN-TECH HENNLICH s.r.o.
Českolipská 9, 412 01 Litoměřice

Telefon: +420 416 711 333
E-mail: lin-tech@hennlich.cz

www.hennlich.cz/lin-tech



Příklad objednávky: **CF210.UL.25.15.02.01** – Délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)
CF210.UL chainflex® série .25 Kód jmenovitého průřezu .15 Kód jmenovitého průřezu signálních párů
.02 Značení párů



On-line objednání ► www.chainflex.cz/CF210UL



Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu.



... žádné minimální objednáací množství ...

idné příplatky za stříh ...

(až 10 stříhů stejného typu)

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz