

palinám

unismům

e	min. 10 x d
	min. 8 x d
	min. 5 x d
	-25 °C až 80 °C
e	-40 °C až 80 °C (dle EN 60811-504)
	-50 °C až 80 °C (dle DIN EN 50305)
	3 m/s
	2 m/s
y pojezdu a až 50 m pro kluzné aplikace, třída 4	
peciální vodič, vysoce ohybu odolný	
oe kvalitní směs TPE.	
letené do vrstev s krátkou délkou zkrutu.	
dle DIN 47100	
m vnější vrstvy žil	
vané měděné stínění extrémně odolné proti ohybu.	
za 70 %, opticky cca 90 %	
linavostí a vysokou odolností k otěru na bázi PUR,	
žadavkům na použití v energetických řetězcích	
282, část 10).	
edá (srovnatelná s RAL 7001)	
IN VDE 0245)	

/ ► www.igus.cz/CF240PUR

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

Třída 4.4.3

Vlastnosti a certifikace

	Odolný proti UV záření	Sřediní
	Odolnost proti oleji	Odolný proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2), třída 3
	Offshore	Odolný proti bahnitým nánosům dle NEK 606 - stav 2009
	Oheň retardující	Dle IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1
	Bez silikonu	Bez obsahu silikonů, které mohou ovlivňovat přilnavost nátěru (dle PV 3.10.7 – stav 1992)
	Bez halogenů	Dle EN 50267-2-1
	UL/CSA	Styl 10493 a 20233, 300 V, 80 °C
	NFPA	Podle NFPA 79-2012, kapitola 12.9
	DNV-GL	Certifikováno podle zkoušky typu GL – certifikát č. 61 936-14 HH
	EAC	Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie číslo TC RU C-DE.ME77.B.01254
	CTP	Certifikováno dle standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE. PB49.B.00416
	CEI	Dle CEI 20-35
	Bezolovnaté	Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES
	Čisté prostory (Clean room)	Dle ISO třída 1. Materiál vnějšího pláště odpovídá CF27.07.05.02.01.D, zkoušeno IPA dle normy 14644-1
	CE	Dle 2006/95/ES

Garantovaná životnost dle garantních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvihu*		5 milionů		7,5 milionů		10 milionů	
Teplota, od/do [°C]	Délka pojezdu [m]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]
-25 / -15	≤ 50	<10 m	≥ 10 m	<10 m	≥ 10 m	<10 m	≥ 10 m
-15 / +70	≤ 50	12,5	15	13,5	16	14,5	17
+70 / +80	≤ 50	10	12,5	11	13,5	12	14,5
+70 / +80	≤ 50	12,5	15	13,5	16	14,5	17

* Je možný vyšší počet dvojitých zdvihu – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro aplikace se středním zatížením
- Téměř neomezená odolnost proti olejům
- Vnitřní a vnější použití při průměrném slunečním záření
- Samonosné délky pojezdu a až 50 m pro kluzné aplikace
- Obráběcí stroje/obráběcí jednotky, regálové základáky a vyjímací jednotky pro high-bay sklady, balicí průmysl, pro rychlou manipulaci, sektor chladících systémů

... žádné minimální objednávkové množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz

145



ší	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
14		37
16		40
18		45
24		55
42		81
54		97
18		42
22		46
26		52
33		66
37		73
63		106
75		126
27		49
31		55
36		62
48		87
79		131
97		161

sti menší.



Příklad objednávky: CF240.PUR.02.03 – Délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)
CF240.PUR chainflex® série .02 Kód jmenovitého průřezu .03 Počet žil



On-line objednání ► www.chainflex.cz/CF240PUR



Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu.



3Z/CF240PUR

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

... žádné minimální objednáací množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz