

- min. 7,5 x d
- min. 6 x d
- min. 4 x d
- 35 °C až 90 °C
- 50 °C až 90 °C (dle EN 60811-504)
- 55 °C až 90 °C (dle DIN EN 50305)
- 10 m/s
- 6 m/s

y pojezdů a až 400 m i více pro kluzné aplikace,
kabelu 1 m
jednotlivých slaněných pramenů (dle EN 60228).
oe kvalitní směs TPE.

avosti na bázi TPE, obzvlášť odolná proti otěru a vysoce
sná požadavkům na použití v energetických řetězech.
iná (podobná RAL 9005)

DIN VDE 0250)

EN 50396)

ijům (podle DIN EN 60811-2-1), odolný proti
ům (dle VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB
řída 4
nů, které mohou ovlivňovat přilnavost nátěru (dle
1992)
1

standardů technických pravidel celní unie číslo
77.B.01255

► www.igus.cz/CF330

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

Nároky	nižší	1	2	3	4	5	6	7	nejvyšší
Délka pojezdu	samonosné	1	2	3	4	5	6	7	400 m +
Odolnost proti oleji	žádná	1	2	3	4	nejvyšší			

Třída 7.6.4



Bezolovnaté
Die směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES
Čisté prostory
(Clean room)
DESINA
Die standardizace VDW a DESINA
CE
Die 2006/95/ES

Die ISO třída 1. Materiál vnějšího pláště odpovídá CF9.15.07,
zkušeno IPA dle normy 14644-1
Die standardizace VDW a DESINA

Garantovaná životnost dle garančních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvihu*		5 milionů		7,5 milionů		10 milionů	
Teplota, od/do [°C]	v max. [m/s]	a max. [m/s²]	Délka pojezdu [m]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]
-35 / -25	kluzné	100	≤ 400	10	11	12	12
-25 / +80	10	6	100	7,5	8,5	9,5	9,5
+80 / +90				10	11	12	12

* Je možný vyšší počet dvojitých zdvihu – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro aplikace s nejvyšším zatížením
- Téměř neomezená odolnost vůči olejům, včetně bio olejů
- Vnitřní a vnější použití, odolné proti UV záření
- Samonosné pojezdy a kluzné aplikace do délky pojezdu až 400 m a více
- Regálové základací a výjmací jednotky pro high-bay sklady, obráběcí stroje/obráběcí jednotky, pro rychlou manipulaci, čisté prostory (Clean room), vkládání polovodičů, přístavní jeřáby (ship to shore), venkovní jeřáby, aplikace při nízkých teplotách

Dotávaný sortiment Číslo kabelu	Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]	Maximální vnější průměr [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
CF330.60.01.D	1 x 6,0	7,0	62	83
CF330.100.01.D	1 x 10,0	8,0	106	128
CF330.160.01.D	1 x 16,0	9,5	167	197
CF330.250.01.D	1 x 25,0	11,0	264	300
CF330.350.01.D	1 x 35,0	12,5	370	411
CF330.500.01.D	1 x 50,0	14,5	528	570
CF330.700.01.D	1 x 70,0	16,5	766	810
CF330.950.01.D	1 x 95,0	20,0	1009	1088
CF330.1200.01.D	1 x 120,0	21,5	1276	1357
CF330.1500.01.D	1 x 150,0	23,5	1529	1552
CF330.1850.01.D	1 x 185,0	26,5	2079	2167

Poznámka: Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.
G = s ochranným vodičem
X = bez ochranného vodiče



Příklad objednávky: **CF330.160.01.D** – Délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)
CF330.D chainflex® série .160 Kód jmenovitého průřezu .01 Počet žil



On-line objednání ► www.chainflex.cz/CF330



Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu.

... **žádné minimální objednávací množství** ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz