



min. 7,5 x d

min. 6 x d

min. 4 x d

-35 °C až 90 °C

-45 °C až 90 °C (dle EN 60811-504)

-50 °C až 90 °C (dle DIN EN 50305)

10 m/s

6 m/s

y pojezdu a až 400 m i více pro kluzné aplikace,

kabelu 1 m

žný vodič z jemných měděných drátků ve zvlášť
rovedení (dle EN 60228).

vodič z jednotlivých slanéých pramenů (dle EN 60228).
ce kvalitní, nízkokapacitní TPE směs.

rstvy kolem zpevňujícího jádra s krátkým zkruitem.

ni číslicemi, jedna žila zeleno-žlutá.

/ L+ 2. Žila: V / L2

/ L- 4. Žila: 4 / N

avostí na bázi TPE, obzvlášť odolná proti otěru a vysoce
aná požadavkům na použití v energetických řetězech.

iná (podobná PAL 9004)

o 50% rychlejší: Prořezávací pramen je součástí
d data výroby 5/2013)

us.cz/CFRIP

DIN VDE 0250)

EN 50396)

► www.igus.cz/CF34

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

Třída 6.6.4

Vlastnosti a certifikace



Odolný proti
UV záření



Odolnost proti oleji



Oheň retardující



Bez silikonu



UL/CSA



NFPA



DNV-GL



EAC



CTP



CEI



Bezolovnaté



Čisté prostory
(Clean room)



DESINA



CE

Garantovaná životnost dle garancních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvihů*		5 milionů		7,5 milionů		10 milionů	
Teplota, od/do [°C]	v max. [m/s]	a max. [m/s²]	Délka pojezdu [m]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]
-35 / -25	10	6	80	≤ 400	10	11	12
-25 / +80					7,5	8,5	9,5
+80 / +90					10	11	12

* Je možný vyšší počet dvojitých zdvihů – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro aplikace s extrémně vysokým zatížením
- Téměř neomezená odolnost vůči olejům, včetně bio olejů
- Vnitřní a vnější použití, odolné proti UV záření
- Samonosné pojezdy a kluzné aplikace do délky pojezdu až 400 m a více
- Regálové zakládací a vyjímací jednotky pro high-bay sklady, obráběcí stroje/obráběcí jednotky, pro rychlou manipulaci, čisté prostory (Clean room), vkládání polovodičů, přístavní jeřáby (ship to shore), venkovní jeřáby, aplikace při nízkých teplotách

... žádné minimální objednávkové množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz

CF34.UL.D

Třída 6.6.4

Nároky	1	2	3	4	5	6	7
Délka pojezdu	1	2	3	4	5	6	7
Odolnost proti oleji	1	2	3	4	5	6	7

CF34.UL.D
TPE
7,5 x d



Index měří [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
64	112
106	172
174	255
253	360
317	440
435	568
550	729
697	871
877	1103
1094	1348
253	360
435	568
697	871
1650	2084

ti menší.



**Příklad objednávky: CF34.UL.160.04.D – Délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)
CF34.UL.D chainflex® série .160 Kód jmenovitého průřezu .04 Počet žil**



On-line objednání ► www.chainflex.cz/CF34



Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu.



z/CF34

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

... žádné minimální objednáací množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz