



io olejům

unismům

min. 7,5 x d
min. 6 x d
min. 4 x d
-35 °C až 90 °C
-50 °C až 90 °C (dle EN 60811-504)
-55 °C až 90 °C (dle DIN EN 50305)
10 m/s
6 m/s

y pojezdu a až 400 m i více pro kluzné aplikace,

íný vodič z jemných měděných drátků ve zvlášť provedení (dle EN 60228),
vodič z jednotlivých slanéých pramenů (dle EN 60228),
oe kvalitní, nízkokapacitní TPE směs.

rstvy kolem zpevňujícího jádra s krátkým zkrutem.

ni číslicemi, jedna žila zeleno-žlutá.
: / L+ 2, Žila: V / L2
)/ L- 4, Žila: 4 / N
isobená požadavkům na použití v energetických

/ané měděné stínění extrémně odolné proti ohybu,
ca 70 %, opticky cca 90 %
avosti na bázi TPE, obzvlášť odolná proti otěru a vysoce
aná požadavkům na použití v energetických řetězech.
rná (podobná RAL 9005)
o 50% rychlejší: Profrezávací pramen je součástí
d data výroby 5/2013

us.cz/CFRIP

DIN VDE 0250)

EN 50396)

► www.igus.cz/CF38

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

Třída 7.6.4

Vlastnosti a certifikace



Odolný proti UV záření
Maximálně
Odolný proti olejům (podle DIN EN 60811-2-1), odolný proti biologickým olejům (dle VDMA 24588 s Plantocut 8 S-MB testovaný DEA), třída 4
Bez obsahu silikonů, které mohou ovlivňovat přilnavost náteru (dle PV 3.10.7 – stav 1992)
Dle EN 50267-2-1

Bez silikonu
Certifikováno dle standardů technických pravidel unie číslo TC RU C-DE.ME77.B.01255
Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES

Bez halogenů
Dle ISO třída 1. Materiál vnějšího pláště odpovídá CF9.15.07, zkoušeno IPA dle normy 14644-1
Dle 2006/95/ES

EAC
Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES

Bezolovnaté
Dle ISO třída 1. Materiál vnějšího pláště odpovídá CF9.15.07, zkoušeno IPA dle normy 14644-1
Dle 2006/95/ES

Čistě prostory (Clean room)
Dle 2006/95/ES

CE

Garantovaná životnost dle garancčních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvihů*		5 milionů		7,5 milionů		10 milionů	
Teplota, od/do [°C]	v max. [m/s]	a max. kluzné [m/s²]	Délka pojezdu [m]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]
-35 / -25	10	6	80	≤ 400	10	11	12
-25 / +80					7,5	8,5	9,5
+80 / +90					10	11	12

* Je možný vyšší počet dvojitých zdvihů – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro aplikace s nejvyšším zatížením
- Téměř neomezená odolnost vůči olejům, včetně bio olejů
- Vnitřní a vnější použití, odolné proti UV záření
- Samonosné pojezdy a kluzné aplikace do délky pojezdu až 400 m a více
- Regálové základací a vyjímací jednotky pro high-bay sklady, obráběcí stroje/obráběcí jednotky, pro rychlou manipulaci, čisté prostory (Clean room), vkládání polovodičů, přístavní jeřáby (ship to shore), venkovní jeřáby, aplikace při nízkých teplotách

... žádné minimální objednávkové množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz



Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
44	85
58	110
94	138
145	215
220	348
327	483
514	675
794	1002
1279	1638
259	388
390	598
607	841
970	1294
1326	1793
1848	2263

ti menší.



Příklad objednávky: CF38.250.04 – Délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)
CF38 chainflex® série .250 Kód jmenovitého průřezu .04 Počet žil



On-line objednání ► www.chainflex.cz/CF38



Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu.



idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

... žádné minimální objednáací množství ...

HENNlich s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz