

min. 15 x d
min. 12 x d
min. 8 x d
5 °C až 70 °C
-5 °C až 70 °C (dle EN 60811-504)
-15 °C až 70 °C (dle DIN EN 50305)
3 m/s

monosné délky pojezdu, třída 1
řetěných drátků (dle EN 60228).
ce kvalitní směs TPE.
měřicího systému.
měřicího systému.
řetěného sortimentu
řetěvová páska, ohybové odolné foliové stínění.
% optický.
řetěvané měděné dráty.
ca 60 %
řetěvovost na bázi PVC, přizpůsobená požadavkům
řetěvových řetězích.
řetěvová (srovnatelná s RAL 6018)

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

► www.igus.cz/CF884

Třída 3.1.1

Vlastnosti a certifikace

	Oheň retardující	Podle IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1
	Bez silikonu	Bez obsahu silikonů, které mohou ovlivňovat přínavost náteru (dle PV 3.10.7 – stav 1992).
	UL/CSA	Style 1589 und 2560, 30V, 60 °C
	NFPA	Podle NFPA 79-2012, kapitola 12.9
	EAC	Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie číslo TC RU C-DE-ME77.B.01559
	CTP	Certifikováno dle standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE-PB49.B.00449
	Bezolovnaté	Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES
	CE	Dle 2006/95/ES

Garantovaná životnost dle garantčních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvůhů*		1 milion	3 milionů	5 milionů
Teplota, od/do [°C]	v max. [m/s]	R min.		R min.
		řetěvovost [m/s²]	[faktor x d]	[faktor x d]
+5 / +15	3	20	17,5	18,5
+15 / +60			15	16
+60 / +70			17,5	18,5

* Je možný vyšší počet dvojitých zdvůhů – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro flexibilní aplikace
- Aplikace bez výskytu olejů
- Preferované vnitřní aplikace
- Obzvláště pro samonosné aplikace
- Zpracování dřeva/kamene, balící průmysl, zásobovací systémy, manipulace, regulační zařízení

... žádné minimální objednávkové množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz



máliní í průměr	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]	Dodávaný sortiment Číslo kabelu	Uspořádání žil	Barevné značení žil
8,5	43	94	CF884.001	3x(2x0,14)C 4x0,14 2x0,5	zelená/žlutá, černá/hnědá, červená/oranžová šedá, modrá, bílá-žlutá, bílá-černá hnědá-červená, hnědá-modrá
9,0	53	121	CF884.006	3x(2x0,14)C 4x0,14 4x0,22 2x0,5	zelená/žlutá, černá/hnědá, červená/oranžová šedá, modrá, bílá-žlutá, bílá-černá hnědá-žlutá, hnědá-šedá, zelená-černá, zelená-červená hnědá-červená, hnědá-modrá
8,0	46	88	CF884.009	(4x(2x0,25) 2x0,5)C	hnědá/zelená, modrá/řiaová, šedá/růžová, červená/černá bílá, hnědá
9,5	68	124	CF884.011	4x(2x0,34) 4x0,5	černá/hnědá, červená/oranžová, žlutá/zelená, modrá/řiaová modrá-bílá, černá-bílá, červená-bílá, žlutá-bílá
8,5	47	96	CF884.015	4x(2x0,14) 4x0,5	hnědá/zelená, řiaová/žlutá, šedá/růžová, červená/černá modrá, bílá, hnědá-zelená, bílá-zelená
8,0	44	89	CF884.022	2x0,25 5x0,5	bílá, hnědá modrá, zelená, žlutá, šedá, růžová
7,5	43	71	CF884.028	2x(2x0,15) 2x0,38	zelená/žlutá, růžová/modrá červená, černá

ti menší.



... Žádné minimální objednáací množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz

idné příplatky za stříh ...

(až 10 stříhů stejného typu)



Příklad objednávky: **CF884.015** – Délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)
CF884 chainflex® série **.015** Kód měřicího systému



On-line objednání ► www.chainflex.cz/CF884



Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu.