

chainflex® M –
5 milionů dvojitých
zdvíhů. Garantováno.

- min. 15 x d
min. 12 x d
a min. 8 x d
5 °C až 70 °C
-5 °C až 70 °C (dle EN 60811-504)
a -15 °C až 70 °C (dle DIN EN 50305)
3 m/s

monosné délky pojezdu, třída 1

řešených drátků (dle EN 60228).

hanicky vysoce kvalitní, nízkoreakční TPE

chanicky vysoce kvalitní, PVC směs.
řimaltzovanou délkou zkrutu.

ni číslicemi, jedna žila zeleno-žlutá.
: / L+

) / L-
vané měděné dráty,
ca 60 %
linavostí na bázi PVC, přizpůsobená požadavkům
jetických řetězích.
oranžová (srovnatelná s RAL 2003).

DIN VDE 0250)

EN 50396)

-1-2, CEI 20-35, FT-1

rnů, které mohou ovlivňovat přilnavost náteru (dle
1992).
0492 a 21179, 1000V, 80 °C
110107, 600V, 80 °C

► www.igus.cz/CF886

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

Třída 3.1.1

EAC

CTP

Bezolovnaté

CE

Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie číslo
TC RU C-DE-ME77.B.01561
Certifikováno dle standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE.
PB49.B.00450
Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES
Dle 2006/95/ES

Garantovaná životnost dle garančních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvihu*		1 milion		3 miliony		5 milionů	
Teplota, od/do [°C]	v max. [m/s]	a max. [m/s²]	Délka pojezdu [m]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]
+5 / +15	3	20	≤ 10	17,5	18,5	19,5	19,5
+15 / +60				15	16	17	17
+60 / +70				17,5	18,5	19,5	19,5

* Je možný vyšší počet dvojitých zdvihu – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro flexibilní aplikace
- Aplikace bez výskytu olejí
- Preferované vnitřní aplikace
- Obzvláště pro samonosné aplikace
- Zpracování dřeva/kamene, balicí průmysl, zásobovací systémy, manipulace, regulační zařízení

Dodávaný sortiment Číslo kabelu	Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]	Maximální vnější průměr [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
CF886.15.04	(4 G 1,5)C	9,5	83	138
CF886.25.04	(4 G 2,5)C	11,0	130	200
CF886.40.04	(4 G 4,0)C	13,0	198	282
CF886.60.04	(4 G 6,0)C	14,5	297	400
CF886.100.04	(4 G 10,0)C	17,5	474	601
CF886.160.04	(4 G 16,0)C	20,5	745	908
Jednožilový				
CF886.40.01	(1 x 4,0)C	8,0	60	104
CF886.60.01	(1 x 6,0)C	8,5	81	129
CF886.100.01	(1 x 10,0)C	10,0	129	198
CF886.160.01	(1 x 16,0)C	11,5	198	274
CF886.250.01	(1 x 25,0)C	13,0	299	388
CF886.350.01	(1 x 35,0)C	15,5	421	559
CF886.500.01	(1 x 50,0)C	17,5	589	746
CF886.700.01	(1 x 70,0)C	19,5	811	991
CF886.950.01	(1 x 95,0)C	21,0	1075	1257

^{1) 0} Dodací hřída: 6 týdnů. Další typy dostupné na požádání.
Poznámka: Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.
G = s ochranným vodičem x = bez ochranného vodiče

... žádné minimální objednáací množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz 311