

chainflex® M –
5 milionů dvojitých
zdvíhů. Garantováno.

min. 15 x d
min. 12 x d
min. 8 x d
5 °C až 70 °C
-5 °C až 70 °C (dle EN 60811-504)
-15 °C až 70 °C (dle DIN EN 50305)
3 m/s

monosné délky pojezdu, třída 1
ředěných drátků (dle EN 60228).
ce kvalitní, nízkokapacitní TPE směs.
ilové žily a žily ovládacích párů v optimalizované
š žily s bílými číslicemi, jedna žila zeleno-žlutá.
: / L+
) / L-
icí pár: Černé žily s bílými číslicemi.
: 5
: 6
ilová páska, ohybuodolné foliové stínění.
vané měděné dráty.
ca 60 %
linavostí na bázi PVC, přizpůsobená požadavkům
jetických řetězech.
oranžová (srovnatelná s RAL 2003).
DIN VDE 0250)
EN 50396)

► www.igus.cz/CF887
idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

Třída 3.1.1

15 x d

Nároky	1	2	3	4	5	6	7
Délka pojezdu	1	2	3	4	5	6	7
Odolnost proti oleji	1	2	3	4	nejvyšší	400 m +	

Vlastnosti a certifikace	Podle IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1
Oheň retardující	Bez obsahu silikonů, které mohou ovlivňovat přilnavost nátěru (dle PV 3.10.7 – stav 1992).
Bez silikonu	Styl 10492 a 2570, 1000V, 80 °C
UL/CSA	Podle NFPA 79-2012, kapitola 12.9
NFPA	Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie číslo TC RU C-DE-ME77.B.01561
EAC	Certifikováno dle standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE-PB49.B.00450
CTP	Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES
Bezolovnaté	Dle 2006/95/ES
CE	

Garantovaná životnost dle garančních podmínek (Strana 22-25)				
Počet dvojitých zdvihu*				
1 milion				
Teplota, od/do [°C]	v max. [m/s]	a max. [m/s]	Délka pojezdu [m]	R min. [faktor x d]
+5 / +15			17,5	18,5
+15 / +60	3	20	≤ 10	15
+60 / +70			17,5	18,5

* Je možný vyšší počet dvojdzvíhů – požádejte o individuální kalkulaci.

- Typické oblasti použití**
- Pro flexibilní aplikace
 - Aplikace bez viskózního oleje
 - Preferované vnitřní aplikace
 - Obzvláště pro samonosné aplikace
 - Zpracování dřeva/kamene, balicí průmysl, zásobovací systémy, manipulace, regulační zařízení

Dodávaný sortiment	Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]	Maximální vnější průměr [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
Číslo kabelu				
Novinka CF887.10.07.02.02 ^{1,6)}	(4G1,0+2x(2x0,75)C/C)	11,5	117	192
CF887.15.15.02.01	(4G1,5+2x1,5)C/C	12,5	132	212
Novinka CF887.15.15.02.02 ^{1,6)}	(4G1,5+2x(2x1,5)C/C)	13,5	175	269
CF887.25.15.02.01	(4G2,5+2x1,5)C/C	13,5	194	281
Novinka CF887.25.15.02.02 ^{1,6)}	(4G2,5+2x(2x1,5)C/C)	14,5	231	339
CF887.40.15.02.01	(4G4,0+2x1,5)C/C	14,5	252	368

^{1,6)} Dodací lhůta 6 týdnů
Další typy dostupné na **poptání**.
Poznámka: Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.
G = s ochranným vodičem x = bez ochranného vodiče

... žádné minimální objednávkové množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz