

min. 15 x d	
min. 12 x d	
• min. 8 x d	
5 °C až 70 °C	
-5 °C až 70 °C (dle EN 60811-504)	
• -15 °C až 70 °C (dle DIN EN 50305)	
3 m/s	

monosné délky pojezdů, třída 1	
řeďených drátů (dle EN 60228).	
ice.	
ice.	
ice	
vaného sortimentu	
vané měděné dráty,	
ca 60 %	
linavostí na bázi PVC, přizpůsobená požadavkům	
jetických řetězech.	
červená (srovnatelná s RAL 4001)	

88.020: podle IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT-1	
88.060: podle IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1,	
inů, které mohou ovlivňovat přilnavost nátěru (dle	
1992).	
88.020: styl 1589 a 2560, 30V, 60 °C	
88.060: styl 1598 a 2571, 30V, 80 °C	
standardů technických pravidel celní unie číslo	
77.B.01559	
standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE.	

idné příplatky za střiř

 (až 10 střiřů stejného typu)

Bezolvnaté	Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES
CE	Dle 2006/95/ES

Garantovaná životnost dle garančních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvůhů*		1 milion		3 miliony		5 milionů	
Teplota, v max. [m/s]	a max. Délka pojezdů [m]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]
+5 / +15		17,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5
+15 / +60	3	20	15	16	17	17	17
+60 / +70		17,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5

* Je možný vyšší počet dvojdvojhů – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro flexibilní aplikace
- Aplikace bez výskytu olejů
- Preferované vnitřní aplikace
- Obzvláště pro samonosné aplikace
- Zpracování dřeva/kamene, balicí průmysl, zásobovací systémy, manipulače, regulační zařízení

Dodávaný sortiment		Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]	Maximální vnější průměr [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
Číslo kabelu	Číslo kabelu				
Profibus					
CF888.001		(2x0,25)C	8,0	19	62
CAN-Bus					
CF888.021		(2x0,5)C	8,5	26	82
Ethernet/CAT5e					
CF888.045		(4x(2x0,14)C	7,5	27	68
Profinet					
CF888.060 ^(*)		(4x0,39)C	7,0	27	58

(*) Barva vnějšího pláště: zeleno-žlutá (RAL 6018)

 Další typy dostupné na popitání.

 Poznámka: Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.

 G = bez ochranného vodíče

Dodávaný sortiment		Vhová impedance v [Ω]cca	Uspořádaní žil	Barevné značení žil
Číslo kabelu	Číslo kabelu			
Profibus				
CF888.001		150	(2 x 0,25)C	červená, zelená
CAN-Bus				
CF888.021		120	(2 x 0,5)C	bilá, hnědá
Ethernet/CAT5e				
CF888.045		100	(4 x (2 x 0,14)C	bilá/modrá/modrá, bílá/oranžová/oranžová, bílá/zelená/zelená, bílá/hnědá/hnědá
Profinet				
CF888.060		100	(4 x 0,39)C	bilá, žlutá, modrá, oranžová (Párovaný hvězdicový kabel)

... Žádné minimální objednací množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz

Nároky		nízká		1		2		3		4		5		6		7	
Délka pojezdů		samonosné		1		2		3		4		5		6		7	
Odolnost proti oleji		žádná		1		2		3		4		5		6		7	