

min. 15 x d min. 12 x d e min. 8 x d -20 °C až 80 °C -40 °C až 80 °C (dle EN 60811-504) e -50 °C až 80 °C (dle DIN EN 50305) 3 m/s	monosrnské dlky poezdu, tída 1 hédných drátů (dle EN 60228). ce kvalitní smš TPE. í mšícího systému. í mšícího systému. ávaného sortimentu plivová páska, ohybuodnlé foliové stínění. % optický. vané mšdné dráty. ca 60 % í přilnavostí na bázi iguPUR, přizpůsobená použití v energetických řetězech. á (srovnatelná s RAL 6018)
---	---

...idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů steiného typu)

(až 10 stříhů stejného typu)

nejvyšší	7	6	5	4	3	2	1
400 m +	7	6	5	4	3	2	1
nejvyšší	4	4	3	2	1		

Nároky
Délka pojezdu
Odolnosť proti oleji

CF894
iguPUR
15 x d

Mastnosti a certifikace

	Odolný proti UV záření	Střední
	Odolnost proti oleji	Odolný proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
	Oheň retardující	Podle IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1
	Bez silikonu	Bez obsahu silikonů, které mohou ovlivňovat přilnavost nátěru (dle PV 3.10.7 – stav 1992).
	UL/CSA	Styl 1589 a 20236, 30V, 80 °C
	NFPA	Podle NFPA 79-2012, kapitola 12.9
	EAC	Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie číslo TC RU C-DE.ME77.B.01559
	CTP	Certifikováno dle standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE.PB49.B.00449
	Bezolovnaté	Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES
	DESNA	Dle standardizace VDW a DESINA
	CE	Dle 2006/95/ES

Garantovaná životnost dle garančních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých závitů*						
Teplota, od/do [°C]	v max. [m/s] samonosné	a max. [m/s²]	Délka polezu [m]	1 milion <i>R</i> min. [faktor x d]	3 milionů <i>R</i> min. [faktor x d]	5 milionů <i>R</i> min. [faktor x d]
-20 / -10	3	20	≤ 10	17,5	18,5	19,5
-10 / +70				15	16	17
+70 / +80				17,5	18,5	19,5

* Je možný vyšší počet dvojvzhůů – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro flexibilní aplikace
- Vliv oleju
- Vnitřní a vnější použití bez přímého slunečního záření
- Obzvláště pro samonosné aplikace
- Obráběcí stroje/obráběcí jednotky, aplikace při nízkých teplotách

EPLAN download, konfigurátor ► www.igus.cz/CF894

... žádný minimální objednávkový množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz

249





mální í průměr	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]	Dodávaný sortiment Číslo kabelu	Uspořádání žil	Barevné značení žil
8,5	43	90	CF894.001	3x(2x0,14)C 4x0,14 2x0,5	zelená/žlutá, černá/hnědá, červená/oranžová šedá, modrá, bílá-žlutá, bílá-černá hnědá-červená, hnědá-modrá
9,0	53	113	CF894.006	3x(2x0,14)C 4x0,14 4 x 0,22 2x0,5	zelená/žlutá, černá/hnědá, červená/oranžová šedá, modrá, bílá-žlutá, bílá-černá hnědá-žlutá, hnědá-šedá, zelená-černá, zelená-červená hnědá-červená, hnědá-modrá
9,5	68	116	CF894.011	4x(2x0,34) 4x0,5	černá/hnědá, červená/oranžová, žlutá/zelená, modrá/řalová modrá-bílá, černá-bílá, červená-bílá, žlutá-bílá
8,5	47	90	CF894.015	4x(2x0,14)	hnědá/zelená, řalová/žlutá, šedá/růžová, červená/černá
8,0	44	83	CF894.022	4x0,5 5x0,5 2x0,25	modrá, bílá, hnědá-zelená, bílá-zelená modrá, zelená, žlutá, šedá, růžová bílá, hnědá
7,5	43	66	CF894.028	2x(2x0,15) 2x0,38	zelená/žlutá, růžová/modrá červená, černá

ší menší.



Příklad objednávky: **CF894.011** – Délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)
CF894 chainflex® série .011 Kód měřicího systému



On-line objednání ► www.chainflex.cz/CF894



Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu.



idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

... Žádné minimální objednáací množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz