

chainflex® M –
5 milionů dvojitých
zdvíhů. Garantováno.

min. 15 x d
min. 12 x d
e min. 8 x d
-20 °C až 80 °C
-40 °C až 80 °C (dle EN 60811-504)
e -50 °C až 80 °C (dle DIN EN 50305)
3 m/s

monosné délky pojezdu, třída 1

ředěných drátků (dle EN 60228).
ce kvalitní, nízkokapacitní TPE směs.
timalizovanou délkou zkrutu.

ni číslicemi, jedna žila zeleno-žlutá.
: / L+
) / L-
i přínavostí na bázi iguPUR, přizpůsobená
použití v energetických řetězech.
oranžová (srovnatelná s HAL 2003).

DIN VDE 0250)

EN 50396)

im (dle DIN EN 50363-10-2)

-1-2, CEI 20-35, FT-2

rnů, které mohou ovlivňovat přínavost nátěru (dle
1992).
40, 1000V, 80 °C

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

Třída 3.1.3



Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie číslo
TC RU C-DE-ME77.B.01561
Certifikováno dle standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE.
PB49.B.00450
Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES
Dle standardizace VDW a DESINA
Dle 2006/95/ES

Garantovaná životnost dle garantních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvůhů*		1 milion	3 miliony	5 milionů
Teplota, od/do [°C]	v max. [m/s]	a max. Délka pojezdu [m]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]
		3	20	≤ 10
-20 / -10			17,5	18,5
-10 / +70			15	16
+70 / +80			17,5	18,5

* Je možný vyšší počet dvojitých zdvůhů – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro flexibilní aplikace
- Vliv oleů
- Vnitřní a vnější použití bez přímého slunečního záření
- Obzvláště pro samonosné aplikace
- Obráběcí stroje/obráběč jednotky, aplikace při nízkých teplotách

Dodávaný sortiment		Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]	Maximální vnější průměr [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
Číslo kabelu					
CF895.15.04		4 G 1,5	9,0	64	113
CF895.25.04		4 G 2,5	10,0	106	171
CF895.40.04		4 G 4,0	12,0	169	252
CF895.60.04		4 G 6,0	14,0	254	356
CF895.100.04		4 G 10,0	16,5	423	549
CF895.160.04 ^{1,6)}		4 G 16,0	20,0	676	858

^{1,6)} Dodací lhůta: 6 týdnů. Další typy dostupné na poptání.
Poznámka: Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.
G = s ochranným vodičem X = bez ochranného vodiče



Příklad objednávky: CF895.25.04 – Délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)
CF895 chainflex® série .025 Kód jmenovitého průřezu .04 Počet žil



On-line objednání ► www.chainflex.cz/CF895



Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu.



EPLAN download, konfigurator ► www.igus.cz/CF895

... žádné minimální objednávkové množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz 321

Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie číslo
TC RU C-DE-ME77.B.01561
Certifikováno dle standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE.
PB49.B.00450
Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES
Dle standardizace VDW a DESINA
Dle 2006/95/ES

Garantovaná životnost dle garantních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvůhů*		1 milion	3 miliony	5 milionů
Teplota, od/do [°C]	v max. [m/s]	a max. Délka pojezdu [m]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]
		3	20	≤ 10
-20 / -10			17,5	18,5
-10 / +70			15	16
+70 / +80			17,5	18,5

* Je možný vyšší počet dvojitých zdvůhů – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro flexibilní aplikace
- Vliv oleů
- Vnitřní a vnější použití bez přímého slunečního záření
- Obzvláště pro samonosné aplikace
- Obráběcí stroje/obráběč jednotky, aplikace při nízkých teplotách

Dodávaný sortiment		Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]	Maximální vnější průměr [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
Číslo kabelu					
CF895.15.04		4 G 1,5	9,0	64	113
CF895.25.04		4 G 2,5	10,0	106	171
CF895.40.04		4 G 4,0	12,0	169	252
CF895.60.04		4 G 6,0	14,0	254	356
CF895.100.04		4 G 10,0	16,5	423	549
CF895.160.04 ^{1,6)}		4 G 16,0	20,0	676	858

^{1,6)} Dodací lhůta: 6 týdnů. Další typy dostupné na poptání.
Poznámka: Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.
G = s ochranným vodičem X = bez ochranného vodiče



Příklad objednávky: CF895.25.04 – Délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)
CF895 chainflex® série .025 Kód jmenovitého průřezu .04 Počet žil



On-line objednání ► www.chainflex.cz/CF895



Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu.



EPLAN download, konfigurator ► www.igus.cz/CF895

... žádné minimální objednávkové množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz 321