

min. 15 x d
min. 12 x d

e min. 8 x d
-20 °C až 80 °C
-40 °C až 80 °C (dle EN 60811-504)
e -50 °C až 80 °C (dle DIN EN 50305)
3 m/s

monosné délky pojezdů, třída 1

ředěných drátků (dle EN 60228).

oe kvalitní, nízkokapacitní TPE směs.

itmalizovanou délkou zkrutu.

ni šlicerní, jedna žila zeleno-žlutá.

: / L+

) / L-

vané měděné dráty.

ca 60 %

i přílnavostí na bázi iguPUR, přizpůsobená

oužití v energetických řetězech.

oranžová (srovnatelná s FAL 2003).

DIN VDE 0250)

EN 50396)

im (dle DIN EN 50363-10-2)

-1-2, CEI 20-35, FT-2

nnů, které mohou ovlivňovat přílnavost nátěru (dle
1992).

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

Třída 3.1.3

UL/CSA

EAC

CTP

Bezolovnaté

DESINA

CE

Nároky

Délka pojezdu

Odolnost proti oleji

Styl 10492 a 20940, 1000V, 80 °C

Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie číslo TC RU C-DEME77.B.01561

Certifikováno dle standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE-PB49.B.00450

Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES

Dle standardizace VDW a DESINA

Dle 2006/95/ES

Garantovaná životnost dle garancních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvůhů*		1 milion		3 miliony		5 milionů	
Teplota, od/do [°C]	v max. [m/s]	a max. samonosné [m/s²]	Délka pojezdu [m]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]
-20 / -10	3	20	≤ 10	17,5	18,5	19,5	19,5
-10 / +70							
+70 / +80							

* Je možný vyšší počet dvojdůhů – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro flexibilní aplikace
- Vliv olejů
- Vnitřní a vnější použití bez přímého slunečního záření
- Obzvláště pro samonosné aplikace
- Obráběcí stroje/obráběcí jednotky, aplikace při nízkých teplotách

Dodávaný sortiment	Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]	Maximální vnější průměr [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
Číslo kabelu				
CF896.15.04	(4 G 1,5)C	9,0	83	130
CF896.25.04	(4 G 2,5)C	10,5	130	190
CF896.40.04	(4 G 4,0)C	12,5	198	271
CF896.60.04	(4 G 6,0)C	14,5	297	386
CF896.100.04 ^{1.a)}	(4 G 10,0)C	17,5	474	583
CF896.160.04 ^{1.a)}	(4 G 16,0)C	20,5	745	885

^{1.a)} Dodací lhůta: 6 týdnů. Další typy dostupné na poptání.
Poznámka: Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.
G = s ochranným vodíčem x = bez ochranného vodíče



Příklad objednávky: CF896.25.04 – Délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)
CF896 chainflex® série .025 Kód jmenovitého průřezu .04 Počet žil



On-line objednání ► www.chainflex.cz/CF896



Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu.

... žádné minimální objednáací množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz

Nároky	nízká	1	2	3	4	5	6	7	nejvyšší
Délka pojezdu	samonosné	1	2	3	4	5	6	7	400 m +
Odolnost proti oleji	žádná	1	2	3	4	nejvyšší			