

Nároky	1	2	3	4	5	6	7
Délka pojezdu	1	2	3	4	5	6	7
Odolnost proti oleji	1	2	3	4	5	6	7

Bez silikonu

UL/CSA

NFPA

EAC

CTP

CEI

Bezolovnaté

Čisté prostory
(Clean room)

CE

Bez obsahu silikonů, které mohou ovlivňovat přínavost nátěru (dle PV 3.10.7 – stav 1992)

Styl 1598 a 2571, 30 V, 80 °C

Podle NFPA 79-2012, kapitola 12.9

Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie číslo TC RU C-DE-ME77.B.01218

Certifikováno dle standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE-PB49.B.00416

Dle CEI 20-35

Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES

Dle ISO třída 1. Materiál vnějšího pláště odpovídá CF240.02.24, zkoušeno IPA dle normy 14644-1

Dle 2006/95/ES

y pojezdu a až 20 m pro kluzné aplikace, třída 3

: jemných měděných drátků ve zvlášť ohybu
ní (dle EN 60228).

ioe.

ioe.

ioe

vaného sortimentu
vané měděné stínění odolné proti ohybu.
ca 55 %, optický cca 80 %
přihavostí, odolná proti olejům, na bázi PVC,
žadavkům na použití v energetických řetězech
11, část 13).

šenvená (srovnatelná s RAL 4001)

im (dle DIN EN 50363-4-1), třída 2

-2, OEI 20-35, FT-1, VW-1

/ ► www.igus.cz/CFBUSPVC
idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

... žádné minimální objednáací množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz

Garantovaná životnost dle garancních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvihů*		5 milionů		7,5 milionů		10 milionů	
Teplota, od/do [°C]	v max. [m/s]	a max. [m/s²]	kluzná [m]	Délka pojezdu [m]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]
+5 / +15	3	2	30	≤ 20	15	16	17
+15 / +60					12,5	13,5	14,5
+60 / +70					15	16	17

* Je možný vyšší počet dvojitých – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro aplikace se středním zatížením
- Aplikace s mírným výskytem olejů
- Přechodně vnitřní, ale i venkovní aplikace s okolní teplotou > 5 °C
- Samonosné délky pojezdu a až 20 m pro kluzné aplikace
- Obráběcí stroje/balící stroje, manipulace, halové jeřáby





Maximální vnější průměr [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]	Dodávaný sortiment Číslo kabelu	Vinová impedance v [Ω] oca	Uspořádání žil	Barevné značení žil
Profibus						
8,5	27	77	CFBUS.PVC.001	150	(2 x 0,25)C	červená, zelená
CAN-Bus						
8,5	33	87	CFBUS.PVC.021	120	(2 x 0,5)C	bílá, hnědá
8,5	46	97	CFBUS.PVC.022 ²⁾	120	(4 x 0,5)C	bílá, zelená, hnědá, žlutá (Párový hvězdicový kabel)
Ethernet/CAT5						
6,5	30	69	CFBUS.PVC.040 ²⁾	100	(4 x 0,25)C	bílá, zelená, hnědá, žlutá (Párový hvězdicový kabel)
Ethernet/CAT5e						
7,5	35	69	CFBUS.PVC.045	100	(4 x (2 x 0,15)C)	bílo-modrá/modrá, bílo-oranžová/oranžová, bílo-zelená/zelená, bílo-hnědá/hnědá
Ethernet/CAT6A						
9,5	69	124	CFBUS.PVC.050	100	4 x (2 x 0,20)C	bílá/modrá, bílá/oranžová, bílá/zelená, bílá/hnědá
FireWire IEEE 1394b						
9,0	62	99	CFBUS.PVC.056	100	(2 x (2 x 0,15)C 2x0,38	oranžová/modrá, modrá/červená černá, bílá
Profinet						
7,0	35	69	CFBUS.PVC.060 ^{2/16)}	100	(4 x 0,39)C	bílá, žlutá, modrá, oranžová (Párový hvězdicový kabel)
USB 3.0						
7,0	41	69	CFBUS.PVC.068	90	2 x (2 x AWG28) 2x(2xAWG28)C	červená/černá, zelená/bílá-zelená modrá/žlutá, červená/řasová

at menší.



Příklad objednávky: CFBUS.PVC.001 – Délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)
CFBUS.PVC chainflex® série .001 Kód BUS-type



On-line objednání ► www.chainflex.cz/CFBUSPVC



Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu

cz/CFBUSPVC

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

... žádné minimální objednávací množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz