

/ ► www.igus.cz/GFFLAT
idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

inismům

min. 5 x d
min. 4 x d
e min. 3 x d
-35 °C až +90 °C
-50 °C až +90 °C
e -55 °C až +90 °C
10 m/s
6 m/s

y pojezdu a až 100 m pro kluzné aplikace,

ketený vodič

oe kvalitní směs TPE.

řihlavostí na bázi TPE, obzvlášť odolná proti
žxbliní, přizpůsobená požadavkům na použití
řetězech. Barva: ocelové modrá (odpovídá

DIN VDE 0250)

EN 50396)

Třída 7.5.4

Vlastnosti a osvědčení

	Odolný proti UV záření	Maximálně
	Olej	Odolný proti olejům (dle DIN EN 60811-2-1), odolný proti bio olejům (dle VDMA 24568 s Plantcut 8 S-MB testovaný DEA), třída 4
	Bez silikonu	Bez obsahu silikonů, které mohou ovlivňovat přilnavost náteru (dle PV 3.10.7 – stav 1992)
	Bez halogenů	Dle EN 50267-2-1
	EAC	Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie
	Bezolovnaté	číslo TC RU C-DE.ME77 B.01255 Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES
	Čisté prostory (Clean room)	Dle ISO třída 1. Materiál vnějšího pláště odpovídá CF9.15.07, zkoušeno IPA dle normy 14644-1
	CE	Dle 2006/95/ES

Typické oblasti použití

- Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
- Téměř neomezená odolnost proti olejům, včetně bio olejů
- Vnitřní a vnější použití, odolné proti UV záření
- Samonosné délky pojezdu a až 100 m pro kluzné aplikace
- Automatické regálové základací a výjímací jednotky, pro omezené prostory, malý poloměr ohybu, obráběcí stroje/obráběcí jednotky, pro rychlou manipulaci, čisté prostory, polovodičové vložky, aplikace při nízkých teplotách

Dodávaný sortiment Číslo kabelu	Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]	Vnější průměr max. [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
CFFLAT.25.01	1x2,5	12,0x5,5	32	75
CFFLAT.40.01	1x4,0	14,0x5,5	51	119

Poznámka: Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.
G = s ochranným vodičem
x = bez ochranného vodiče



Nároky	1	2	3	4	5	6	7
řická	1	2	3	4	5	6	7
řadná	1	2	3	4	5	6	7
řadná	1	2	3	4	5	6	7

... žádné minimální objednáací množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz