

Třída 6.7.3

Nároky	1	2	3	4	5	6	7	nejvyšší
Délka pojezdu	1	2	3	4	5	6	7	400 m +
Odolnost proti oleji	žádná	1	2	3	4	nejvyšší		

Bez silikonu	Bez obsahu silikonů, které mohou ovlivňovat přilnavost nátěru (dle PV 3.10.7 – stav 1992) Dle EN 50267-2-1
Bez halogenů	
UL/CSA	Styl 10493 a 20317, 300 V, 80 °C
NFPA	Podle NFPA 79-2012, kapitola 12.9
EAC	Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie číslo TC RU C-DEME77.B.01254
CTP	Certifikováno dle standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE.PB49.B.00416
CEI	Dle CEI 20-35
Bezolovnaté	Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES
Čisté prostory (Clean room)	Dle ISO třída 1. Materiál vnějšího pláště odpovídá CF27.07.05.02.01.D, zkoušeno IPA dle normy 14644-1 Dle 2006/95/ES
CE	

Garantovaná životnost dle garančních podmínek (Strana 22-25)

Cykly*	5 milionů	7,5 milionů	10 milionů
Teplota, od/do [°C]			
v max. [°/s] rotace	a max. [°/s] rotace	Torze max. [°/m]	Torze max. [°/m]
-25 / -15	±150	±90	±30
-15 / +70	±180	±120	±60
+70 / +80	±150	±90	±30

* Je možný vyšší počet dvójzdvihů - požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro vysoké namáhání v křutu
- Téměř neomezená odolnost proti olejům
- Vnitřní a vnější použití, odolné proti UV záření
- Obzvláště pro roboty a pohyby v rozsahu 3D
- Roboti, manipulace, pohony vřeten

Dodávaný sortiment Číslo kabelu	Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]	Maximální vnější průměr [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
CFROBOT2.07.04.C	(4G0,75)C	8,5	45	84
CFROBOT2.07.05.C	(5G0,75)C	8,5	54	94
CFROBOT2.07.07.C	(7G0,75)C	10,0	75	130
CFROBOT2.07.12.C ^{1,10}	(12G0,75)C	14,0	131	219
CFROBOT2.07.18.C	(18G0,75)C	16,5	197	321

^{1,10} Dodací lhůta: 10 týdnů
Poznámka: Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.
G = s ochranným vodičem x = s ochranným vodičem

idné příplatky za stříh ...
(až 10 stříhů stejného typu)

... žádné minimální objednáací množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz