

MLŽNÉ DĚLO MD30F

Mlžné dělo MD30F je plně vybavené mlžící zařízení s podvalníkem, generátorem a nádrží na vodu. Jedná se o ideální produkt, který je nezávislý na lokálních zdrojích na místě určení (voda, elektrická energie).

ZÁKLADNÍ APLIKACE

- demoliční a stavební práce
- volné skládky sypkých materiálů
- lomy, kamenolomy
- přístavy, doky
- dřevozpracující průmysl
- recyklace odpadů
- ochlazování materiálu (slévárny, ocelárny)

STANDARTNÍ PROVEDENÍ

- tubus s výkonným axiálním ventilátorem
- nerezový mlžný kruh
- mosazné trysky
- čerpadlo s vodním filtrem
- automatické otáčení
- manuální naklápění
- podvalník s dieselovým generátorem a nádrží na vodu



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- bezdrátové dálkové ovládání
- elektrické naklápění

Technická specifikace	MD30F
Dosah (při bezvětří)	20-30 m
Velikost kapének	50-150 µm
Výkon ventilátoru	4,0 kW
Výkon čerpadla	1,87 kW
Vodní filtr	350 µm
Automatické otáčení	0-180°
Spotřeba vody	778 l/h (10 bar)
Počet trysek	18 ks
Dieselový generátor	15 kW, 3 x 400 V AC, 50 Hz
Výdrž generátoru	cca 10 h
Objem nádrže	2000 l