

#### POPIS

- teleskopická plnicí hubice pro bezprašnou nakládku sypkých materiálů na nákladní auta a železniční vagóny

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

- max. plnicí výkon 250 m<sup>3</sup>/h
- granulometrie 0 - 80 mm
- vstupní příruba DN300
- odsávací nátrubek Ø125 mm pro napojení na externí odsávání
- standardní pracovní teplota -20 °C / +80 °C
- elektropřevodovka 0.55 kW
- dopravní svod tvořený vnitřními kónickými miskami a vnějším odprašovacím měchem

#### DESIGN

- elektrovrátek s integrovanými koncovými a havarijními spínači (horní a spodní pracovní poloha, horní a spodní havarijní poloha)
- spínač vyvěšení lan
- čidlo plnění – rotační / vibrační
- prachotěsný zvon s gumovou gurtou obklopující sypanou kupu materiálu a bránící úniku prachu do okolí

#### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- řídící elektrický rozvaděč
- závěsný ovladač / dálkové ovládání
- oklepový vibrátor
- uzavírací šoupátkové uzávěry (ruční, elektrický, pneumatický)
- provedení do výbušného prostředí
- nestandardní pracovní teplota -40 °C / +150 °C
- provedení s kónickými miskami a dvojitým odprašovacím měchem

| L <sub>min</sub><br>(min. délka)<br>(mm) | L <sub>max</sub><br>(max. délka)<br>(mm) | Zdvih (H)<br>(mm) | Váha<br>(kg) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 300                                    | 3 300                                    | 2 000             | 145          |
| 1 400                                    | 3 900                                    | 2 500             | 156          |
| 1 500                                    | 4 500                                    | 3 000             | 167          |
| 1 600                                    | 5 100                                    | 3 500             | 195          |
| 1 700                                    | 5 700                                    | 4 000             | 189          |
| 1 800                                    | 6 300                                    | 4 500             | 229          |
| 1 900                                    | 6 500                                    | 4 600             | 238          |
| 2 100                                    | 7 000                                    | 4 900             | 307          |



0 - 80



max. 250 m<sup>3</sup>/h



Teleskopická plnicí hubice typu NZO300E s prachotěsným zvonek a čidlem plnění Vám zaručí bezprašnou nakládku suchých sypkých materiálů na nákladní auta a otevřené železniční vagóny.

