

2. FILTERANLAGEN (Serie P)

2.2.2. ENTSTAUBUNGSANLAGE P1200/9/H

BESCHREIBUNG

- Der Patronenfilter P1200 in der horizontalen Ausführung ist eine robuste, kastenförmige Filtereinheit für das Entstauben der Förderbandübergabestellen.

TECHNISCHE DATEN

- Absaugmenge: 1800 m³/Stk.
- Ventilator: 2,2 kW
- Filterfläche: 35,6 m²
- Filterpatronen: 9 Stck.
- Reststaubgehalt: < 10 mg/m³
- Einsatztemperatur: -20 / +80 °C
- Betriebsdruck min.: 5 bar
- Gewicht: 294 kg

AUSFÜHRUNG

- Filterpatrone in Grundauführung aus Polyester
- Durchmesser 145 mm, Länge 1200 mm
- JET-Puls-Abreinigung (zeitgesteuert)
- Druckluftverbindung: Innengewinde G 1/2"
- elektromagnetisches Ventil (3 Stck.), Sicherheitsventil (1 Stck.), Regulatordruckregler (1 Stck.)

WÄHLBARES ZUBEHÖR

- Explosionsgeschützte Ausführung
- Ausführungen für tiefe bzw. hohe Arbeitstemperaturen von -40°C bis +150°C
- Schalldämpfer

VORTEILE

- robuste Konstruktion
- kompakte Bauform
- einfache Wartung
- geringe Staubemission
- einfaches Austauschen der Filterkomponenten



Patronenfilter P1200 in der horizontalen Ausführung ist eine robuste, kastenförmige Filtereinheit für das Entstauben der Förderbandübergabestellen.

