

**STAUBBINDEMASCHINE HE30F**

Die HE30F Kanone ist als eine „schlüsselfertige“ Lösung mit eingebautem Generator und Wasserbehälter geliefert. Es ist eine perfekte Maschine für kleinere Baustellen ohne Stromquelle.

**ANWENDUNGSBEREICHE**

- Abbrucharbeiten
- Offene Schüttmaterialdeponien
- Brüche, Steinbrüche
- Docks und Häfen
- Bauindustrie
- Holzbearbeitende Industrie
- Gießereien
- Berieselung

**STANDARDAUSFÜHRUNG**

Diffusor mit dem Axialventilator  
 Rohrring aus Edelstahl  
 Messing Nebeldüsen  
 Pumpe mit Wasserfilter  
 Gestell mit automatischem Drehen  
 Elektrische Steuerung  
 Anhänger mit Dieselaggregat und Wasserbehälter

TECHNISCHE SPEZIFIKATION	HE30F
Reichweite (bei Windstille)	20-30 m
Nebelfläche	1415 m <sup>2</sup>
Tröpfchengröße	50-150 µm
Pumpenleistung	1,87 kW
Ventilatorleistung	4,0 kW
Automatisches Drehen	0-180°
Neigungsverstellung	0-35°
Wasserverbrauch	778 l/St.
Düsenanzahl	18 Stk.
Dieselaggregat	15 kW, 3 x 400 V AC, 50 Hz
Laufzeit	cirka 10 St.
Wasserbehälter	2000 l