STAUBBINDEMASCHINE HE70F

Die HE70F Kanone ist als eine „schlüsselfertige“ Lösung mit eingebautem Generator und Wasserbehälter geliefert. Es ist eine perfekte Maschine für kleinere Baustellen ohne Stromquelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Abbrucharbeiten
- Offene Schüttmaterialdeponien
- Brüche, Steinbrüche
- Docks und Häfen
- Bauindustrie
- Holzbearbeitende Industrie
- Gießereien
- Berieselung

STANDARDAUSFÜHRUNG

Diffusor mit dem Axialventilator
Rohrring aus Edelstahl
Messing Nebeldüsen
Pumpe mit Wasserfilter
Gestell mit automatischem Drehen
Elektrische Steuerung
Anhänger mit Dieselaggregat und Wasserbehälter

TECHNISCHE SPEZIFIKATION	HE70F
Reichweite (bei Windstille)	60-70 m
Nebelfläche	4000 m^2
Tröpfchengrösse	50-150 µm
Pumpenleistung	5,5 kW
Ventilatorleistung	15,0 kW
Automatisches Drehen	0-350°
Neigungsverstellung	0-35°
Wasserverbrauch	1556 l/St.
Düsenanzahl	36 Stk.
Dieselaggregat	35,1 kW, 3 x 400 V AC, 50 Hz
Laufzeit	cirka 10 St.
Wasserbehälter	2000 l