

BESCHREIBUNG

Verladegarnitur für die staublose Verladung von Schüttmaterial auf offene Halden

TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung 250 m³/St.
- Korngröße 0-50 mm
- Anschlussflansch DN300
- Einsatztemperatur -20° C / +80 °C
- Absauganschluss für die Anbindung an eine externe Absaugung
- Mit Elektrotriebmotor, Leistung 1.6 - 2.2 kW
- Materialableitung erfolgt mittels inneren Teleskoprohren und äußerem Verladeschlauch

AUSFÜHRUNG

- Seilwinde mit eingebauter, einstellbarer Hubbegrenzung für die Abschaltung „Oben-Unten“, die Seilwinde ist mit einem Schlaffseilschalter versehen
- 2 x Drehflügelmelder
- Staubglocke mit Gummischürze welche den Schüttkegel umschließt und ein Entweichen des Reststaubes in die Umgebung verhindert

OPTIONALES ZUBEHÖR UND AUSFÜHRUNG

- elektrische Steuerung
- Schaltbirne / Fernbedienung
- Rüttler
- Siloauslaufschieber (manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigt)
- ATEX Ausführung
- Ausführungen für sehr niedrige bzw. hohe Arbeitstemperaturen von -40 °C bis +150 °C

L_{min} (min. Länge) (mm)	L_{max} (max. Länge) (mm)	Hub (H) (mm)	Gewicht (kg)
2360	8 000	5 640	776
2500	10 000	7 500	900
2780	11 986	9 206	930
2890	14 000	11 110	1013
3800	15 000	11 200	1310



0 - 50



max. 250 m³/St



Die Verladegarnitur vom Typ NZO300S mit Staubglocke und zwei Füllstandsmelder, stellt eine staublose Verladung von trockenem Schüttgütern auf die offene Halden oder Schiffen sicher.

