STAUBBINDEMASCHINE HE15-RA

Die stationäre Staubbindemaschine HE15-RA ist ein sehr effektives Gerät für die Staubbindung und Geruchsminderung. Für einen leichten Anbau an eine Wand oder an eine Deckenkonstruktion wird die stationäre Staubbindemaschine HE15-R mit dem notwendigen Befestigungsmaterial geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Offene Schüttmaterialdeponien
- Brüche, Steinbrüche
- Docks und Häfen
- Bauindustrie
- Holzbearbeitende Industrie
- Gießereien
- Berieselung
- Geruchsminderung

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Rohrring aus Edelstahl
- Blechtubus
- Automatisches Drehen bis zu 350°
- Ausführung ohne Pumpe
- Montage auf die Wand oder unter dem Dach

WÄHLBARES ZUBEHÖR

- Drahtlose Fernbedienung
- Elektrische Steuerung

TECHNISCHE SPEZIFIKATION	HE15-RA
Reichweite (bei Windstille)	10-15 m
Tröpfchengrösse	40-70 µm
Ventilatorleistung	2,2 kW
Automatisches Drehen	0-350°
Neigungsverstellung	manuell, oben +15°, unten -27°
Motor für die Drehung	0,55 kW
Wasserverbrauch	180 l/St.
Spannung	1 x 230 V AC, 50 Hz

o. z. ENGINEERING | HENNLICH s.r.o. | tel.: +420 416 711 350 | e-mail: engineering@hennlich.cz | www.hennlich.cz/de/engineering