

STAUBBINDEMASCHE HE30

Die Staubbindemaschine HE30. „Die gängigste Maschine von **HENNlich**“. Es handelt sich um eine mittelgroße Maschine ideal für Abbrucharbeiten und Bauarbeiten, off ene Schüttmaterialdeponien, oder Docks und Häfen.

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Diffusor mit dem Axialventilator
- 1 x Rohrring aus Edelstahl
- Messing Nebeldüsen
- Pumpe mit Wasserfi lter
- Gestell mit automatischem Drehen bis zu 350°
- Steuerung mit Schutz gegen „Pumpentrockenlauf“
- Metallische Deckung

WÄHLBARES ZUBEHÖR

- Drahtlose Fernbedienung (Weite bis 250 m)
- Fahrgestell
- Elektrische Neigungsverstellung 10 - 40°
- Anhänger / Dieselaggregat / Wasserbehälter

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

HE30

Reichweite (bei Windstille)	20 - 30 m
Tröpfchengrösse	50 - 150 µm
Ventilatorleistung	3,0 kW
Pumpenleistung	1,87 kW
Wasserfi lter	350 µm
Automatisches Drehen	0-350°
Anschlussspannung	3 x 400 V AC, 50 Hz
Wasserdruck	min. 2 bar
Wasserverbrauch	778 l/St. (10 bar)
Wasseranschluss	Innengewinde DN 25
Düsenanzahl	18 Stk
Gewicht	250 kg

