

**HENNlich****TĚSNĚNÍ**

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ HŘÍDELOVÁ TĚSNĚNÍ

MECH. KLUZNÉ TĚSNĚNÍ TYP HMT - SORTIMENT

Popis	Typ	Materiál	Max. tlak [bar]	Rozsah teplot [°C]*	Max. obvodová rychlost [m/s]	Popis
	HMT	ocel	1,5	-35 +100	2,2	Mechanické kluzné těsnění HMT určené především pro povrchové aplikace se zvýšenou odolností proti korozi.
	HMT	litina	3,0	-35 +100	3,0	Shodný profil kluzného těsnění HMT. Litinové těsnicí kroužky mají vyšší tvrdost a vynikající chemickou stálost. Vhodné pro aplikace v důlním průmyslu.

* V závislosti na použitém materiálu O-kroužků.
Jednotlivé parametry jsou mezní a nesmí nastat současně.

Nestandardní sortiment

	HMTL	ocel	1,5	-35 +100	2,2	Alternativní provedení kluzného těsnění HMT s lichoběžníkovými těsnicími kroužky. Jednodušší zástavbový prostor. Omezená dostupnost rozměrů.
--	------	------	-----	-------------	-----	--