



HENNlich

TĚSNĚNÍ

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ

OSTATNÍ SORTIMENT / MONAX - PTFE PROGRAM

ZÁVITOVÁ TĚSNIČÍ PÁSKA HZ 105



APLIKACE

- ideální řešení pro univerzální těsnění závitů a sešroubování trubek v lehce uvolnitelném stavu
- spolehlivě utěsňuje ve všech tlakových mezích
- zkoušeno pro svítiplyn a kyslík
- vhodné též pro chemikálie, louhy, kyseliny, oleje, benzín apod.

VLASTNOSTI

- stálost při teplotách od -100 °C do +260 °C
- dlouhá životnost, odolnost proti korozi
- prakticky univerzální odolnost proti chemikáliím
- lehká a čistá montáž

Hospodárné balení v kotoučích:

Šířka pásky x tloušťka [mm]	Délka pásky na kotouči [m]
12 x 0,076	12
12 x 0,1	10

Jiné rozměry na poptávku.

Příklad objednávky: HZ105 - 12 x 0,08 mm

MONTÁŽ

- očistit závit
- závit ovinout páskou, pevně utáhnout
- pásku odstříhnout nebo utrhnout
- konec pevně přitisknout
- našroubovat

(utěsněný závit pokud možno neotáčet nazpět!)