



HENNLICH

## Příslušenství mazacích lisů a přístrojů G-bezpečnostní mazací spojka

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274



### Specifikace:

- vhodná pro všechny kuželové typy mazacích hlavice
- pevné uchycení na mazací hlavici
- čtyři pružinové čelisti vyrobené z tvrdené oceli
- k dispozici standardní varianta nebo prodloužená varianta XL

### Speciální funkce:

- vhodné na všechny mazací hlavice dle specifikací DIN
- oblast využití: užitkové vozy, stavební a zemědělské stroje
- při mazání není nutné držet spojku a nevytéká mazivo
- jednoduchým stisknutím spouště se uvolní mazivo

### Technické parametry:

Provedení:	4 boční stěny
Velikost klíče SW:	13 mm
Materiál:	ocel pozinkovaná
Průměr:	16 mm
Délka:	37 mm
Hmotnost:	0,095 kg
Závity:	M10x1, G1/8", 1/8"NPT

### Přehled provedení:

- G-bezpečnostní maz. spojka (H), M10x1(i).....obj. č. ZA 39309
- G-bezpečnostní maz. spojka (H), G1/8"(i).....obj. č. ZA 39310
- G-bezpečnostní maz. spojka (H), 1/8"NPT(i).....obj. č. ZA 39311

### Technické parametry provedení XL:

Provedení:	4 boční stěny
Velikost klíče SW:	13 mm
Materiál:	ocel pozinkovaná
Průměr:	16 mm
Délka:	88 mm
Hmotnost:	0,165 kg
Závity:	M10x1, G1/8"

### Přehled provedení XL:

- G-bezpečnostní maz. spojka (H), M10x1(i) XL...obj. č. ZA 39312
- G-bezpečnostní maz. spojka (H), G1/8"(i) XL....obj. č. ZA 39313