

Typ čerpadla

NF15-B25-S



Hadicová čerpadla **Nexaflow** jsou odolná proti chodu nasucho a absolutně odolná vůči pevným látkám. Díky nízkým smykovým silám jsou citlivá média přepravována šetrně. Vzhledem k absenci ventilů a těsnění lze velmi dobře přepravovat viskózní i abrazivní média.

Technická data

Průtok při tlaku, max.	15 bar	10 bar	7,5 bar	5 bar	
Krátkodobý provoz	1440				l/h *1
Trvalý provoz	630	810	990	1080	l/h *1
Protitlak, max.	15				bar
Výška sání, max.	7				m/H ₂ O
Výkon motoru, max.	1,5				kW
Otáčky, max.	80				min ⁻¹
Jmenovitá světlost potrubí – DN	25				mm
Připojení příruba (DIN *6)	25				DN
Hmotnost	96				kg

*1 Hodnoty založené na čerpaném médiu „voda“ - *6 Příruba podle DIN 2642

Materiály / lakování

Těleso čerpadla	Litina	RAL9006 *2
Kryt čerpadla	Ocel	RAL9006 *2
Segmenty rotoru	Litina	-
Připojení	1.4401/AISI 316 *3	-
Základový rám	Ocel *3	RAL7021 *2



*2 Speciální lakování na vyžádání - *3 Jiné materiály na vyžádání

Materiál hadice

✓	NR	✓	NBR	✓	EPDM
X	NR-F *4	✓	NBR -F *4	✓	CSM

*4 Hadice čerpadla splňuje požadavky pro tekuté potraviny.


Rozměry v mm



A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
470	356	*5	52	103	264	271	466	308	75	305	160

*5 V závislosti na typu pohonu a výkonu pohonu.

Charakteristika



Údaje v charakteristické křivce jsou orientační a znázorňují závislost průtoku vody na protitlaku. Provozní body v šedě zvýrazněné oblasti umožňují nepřetržitý provoz. Mimo tuto oblast se doporučuje pouze krátkodobý provoz.

Technické změny a chyby vyhrazeny.