

Olejoznaky KA

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274

- kruhové, pro tlakovou montáž, z kovu, s reflexní plochou a s těsněním

Materiálové provedení, typ KA1: pozinkovaná ocel, technické sklo, těsnění – Perbunan (NBR)
Max. pracovní teplota: +120 °C
Max. pracovní tlak: 5 bar



Označení - obj. číslo	Závit	Vnější ø
Olejoznak KA1-R3/4" (G3/4") - 91102 03 *)	R3/4" (G3/4")	32
Olejoznak KA1-R1" (G1") - 91102 04 *)	R1" (G1")	42
Olejoznak KA1-M22x1,5 - 91102 11	M22x1,5	30
Olejoznak KA1-M24x1,5 - 91102 12	M24x1,5	30
Olejoznak KA1-M36x1,5 - 91102 13	M36x1,5	42
Olejoznak KA1-M52x1,5 - 91102 14	M52x1,5	60
Olejoznak KA1-M60x1,5 - 91102 15 *)	M60x2	70

-uvedené rozměry jsou v mm

*) tato provedení olejoznaků jsou vyráběné pouze na zakázku při větším počtu kusů

Na přání jsou tyto olejoznaky k dispozici také s těsněním z Vitonu pro max. teploty 160 °C (typ KA2).
Pro utahování/povolování olejoznaku je třeba použít klíč do čelních otvorů.



Příklad objednání

Olejoznak KA1-R1" (G1") – 91102 04
Olejoznak KA1-M22x1,5 – 91102 11