



HENNICH

TĚSNĚNÍ

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - ARP ROZMĚRY

Všechny rozměry jsou uvedeny jako „vnitřní průměr x tloušťka“ $d_i \times d_s$

Uvedený seznam rozměrů nemusí být plně aktuální, rozměrová řada se stále rozšiřuje. Pokud potřebný rozměr v tabulce nenajdete, obraťte se na nás prosím s konkrétní poptávkou. Uvedené tolerance jsou definovány dle ISO 3601 třída přesnosti B. Pozn.: Uvedené rozměry negarantují skladovou dostupnost.

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance $\pm$ [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance $\pm$ [mm]
*001	0,74	0,12	1,02	0,08
*002	1,07	0,12	1,27	0,08
*003	1,42	0,12	1,52	0,08
*004	1,78	0,13	1,78	0,08
*005	2,57	0,13	1,78	0,08
*006	2,90	0,13	1,78	0,08
*007	3,68	0,14	1,78	0,08
*008	4,47	0,15	1,78	0,08
*009	5,28	0,15	1,78	0,08
*010	6,07	0,16	1,78	0,08
*011	7,65	0,17	1,78	0,08
*012	9,25	0,18	1,78	0,08
*013	10,82	0,2	1,78	0,08
*014	12,42	0,21	1,78	0,08
*015	14,00	0,22	1,78	0,08
*016	15,60	0,23	1,78	0,08
*017	17,17	0,24	1,78	0,08
*018	18,77	0,26	1,78	0,08
*019	20,35	0,27	1,78	0,08
*020	21,95	0,28	1,78	0,08
*021	23,52	0,29	1,78	0,08
*022	25,12	0,3	1,78	0,08
*023	26,70	0,31	1,78	0,08
*024	28,30	0,33	1,78	0,08
*025	29,87	0,34	1,78	0,08
*026	31,47	0,35	1,78	0,08
*027	33,05	0,36	1,78	0,08
*028	34,65	0,37	1,78	0,08
*029	37,82	0,39	1,78	0,08
*030	41,00	0,42	1,78	0,08
*031	44,17	0,44	1,78	0,08
*032	47,35	0,46	1,78	0,08
*033	50,52	0,48	1,78	0,08
*034	53,70	0,51	1,78	0,08
*035	56,87	0,53	1,78	0,08
*036	60,05	0,55	1,78	0,08
*037	63,22	0,57	1,78	0,08
*038	66,40	0,59	1,78	0,08
*039	69,57	0,62	1,78	0,08
*040	72,75	0,64	1,78	0,08
*041	75,92	0,66	1,78	0,08
*042	82,27	0,7	1,78	0,08
*043	88,62	0,75	1,78	0,08
*044	94,97	0,79	1,78	0,08
*045	101,32	0,83	1,78	0,08

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance $\pm$ [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance $\pm$ [mm]
*046	107,67	0,88	1,78	0,08
*047	114,02	0,92	1,78	0,08
*048	120,37	0,96	1,78	0,08
*049	126,72	1,01	1,78	0,08
*050	133,07	1,05	1,78	0,08
*102	1,24	0,12	2,62	0,08
*103	2,06	0,13	2,62	0,08
*104	2,84	0,13	2,62	0,08
*105	3,63	0,14	2,62	0,08
*106	4,42	0,15	2,62	0,08
*107	5,23	0,15	2,62	0,08
*108	6,02	0,16	2,62	0,08
*109	7,59	0,17	2,62	0,08
*110	9,19	0,18	2,62	0,08
*111	10,77	0,2	2,62	0,08
*112	12,37	0,21	2,62	0,08
*113	13,94	0,22	2,62	0,08
*114	15,54	0,23	2,62	0,08
*115	17,12	0,24	2,62	0,08
*116	18,72	0,26	2,62	0,08
*117	20,29	0,27	2,62	0,08
*118	21,89	0,28	2,62	0,08
*119	23,47	0,29	2,62	0,08
*120	25,07	0,3	2,62	0,08
*121	26,64	0,31	2,62	0,08
*122	28,24	0,33	2,62	0,08
*123	29,82	0,34	2,62	0,08
*124	31,42	0,35	2,62	0,08
*125	32,99	0,36	2,62	0,08
*126	34,59	0,37	2,62	0,08
*127	36,17	0,38	2,62	0,08
*128	37,77	0,39	2,62	0,08
*129	39,34	0,4	2,62	0,08
*130	40,94	0,42	2,62	0,08
*131	42,52	0,43	2,62	0,08
*132	44,12	0,44	2,62	0,08
*133	45,69	0,45	2,62	0,08
*134	47,29	0,46	2,62	0,08
*135	48,90	0,47	2,62	0,08
*136	50,47	0,48	2,62	0,08
*137	52,07	0,49	2,62	0,08
*138	53,64	0,51	2,62	0,08
*139	55,25	0,52	2,62	0,08
*140	56,82	0,53	2,62	0,08
*141	58,42	0,54	2,62	0,08

Tento katalog podléhá změnové službě 05/2024

**HENNLICH****TĚSNĚNÍ**

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - ARP ROZMĚRY

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*142	59,99	0,55	2,62	0,08
*143	61,60	0,56	2,62	0,08
*144	63,17	0,57	2,62	0,08
*145	64,77	0,58	2,62	0,08
*146	66,34	0,59	2,62	0,08
*147	67,95	0,61	2,62	0,08
*148	69,52	0,62	2,62	0,08
*149	71,12	0,63	2,62	0,08
*150	72,69	0,64	2,62	0,08
*151	75,87	0,66	2,62	0,08
*152	82,22	0,7	2,62	0,08
*153	88,57	0,75	2,62	0,08
*154	94,92	0,79	2,62	0,08
*155	101,27	0,83	2,62	0,08
*156	107,62	0,88	2,62	0,08
*157	113,97	0,92	2,62	0,08
*158	120,32	0,96	2,62	0,08
*159	126,67	1,00	2,62	0,08
*160	133,02	1,05	2,62	0,08
*161	139,37	1,09	2,62	0,08
*162	145,72	1,13	2,62	0,08
*163	152,07	1,17	2,62	0,08
*164	158,42	1,22	2,62	0,08
*165	164,77	1,26	2,62	0,08
*166	171,12	1,3	2,62	0,08
*167	177,47	1,34	2,62	0,08
*168	183,82	1,38	2,62	0,08
*169	190,17	1,43	2,62	0,08
*170	196,52	1,47	2,62	0,08
*171	202,87	1,51	2,62	0,08
*172	209,22	1,55	2,62	0,08
*173	215,57	1,59	2,62	0,08
*174	221,92	1,63	2,62	0,08
*175	228,27	1,68	2,62	0,08
*176	234,62	1,72	2,62	0,08
*177	240,97	1,76	2,62	0,08
*178	247,32	1,8	2,62	0,08
*201	4,34	0,15	3,53	0,1
*202	5,94	0,16	3,53	0,1
*203	7,52	0,17	3,53	0,1
*204	9,12	0,18	3,53	0,1
*205	10,69	0,2	3,53	0,1
*206	12,29	0,21	3,53	0,1
*207	13,87	0,22	3,53	0,1
*208	15,47	0,23	3,53	0,1
*209	17,04	0,24	3,53	0,1
*210	18,64	0,25	3,53	0,1
*211	20,22	0,27	3,53	0,1
*212	21,82	0,28	3,53	0,1
*213	23,39	0,29	3,53	0,1

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*214	24,99	0,3	3,53	0,1
*215	26,57	0,31	3,53	0,1
*216	28,17	0,32	3,53	0,1
*217	29,74	0,34	3,53	0,1
*218	31,34	0,35	3,53	0,1
*219	32,92	0,36	3,53	0,1
*220	34,52	0,37	3,53	0,1
*221	36,09	0,38	3,53	0,1
*222	37,69	0,39	3,53	0,1
*223	40,87	0,42	3,53	0,1
*224	44,04	0,44	3,53	0,1
*225	47,22	0,46	3,53	0,1
*226	50,39	0,48	3,53	0,1
*227	53,57	0,51	3,53	0,1
*228	56,74	0,53	3,53	0,1
*229	59,92	0,55	3,53	0,1
*230	63,09	0,57	3,53	0,1
*231	66,27	0,59	3,53	0,1
*232	69,44	0,62	3,53	0,1
*233	72,62	0,64	3,53	0,1
*234	75,79	0,66	3,53	0,1
*235	78,97	0,68	3,53	0,1
*236	82,14	0,7	3,53	0,1
*237	85,32	0,72	3,53	0,1
*238	88,49	0,75	3,53	0,1
*239	91,67	0,77	3,53	0,1
*240	94,84	0,79	3,53	0,1
*241	98,02	0,81	3,53	0,1
*242	101,19	0,83	3,53	0,1
*243	104,37	0,85	3,53	0,1
*244	107,54	0,88	3,53	0,1
*245	110,72	0,9	3,53	0,1
*246	113,89	0,92	3,53	0,1
*247	117,07	0,94	3,53	0,1
*248	120,24	0,96	3,53	0,1
*249	123,42	0,98	3,53	0,1
*250	126,59	1,00	3,53	0,1
*251	129,77	1,03	3,53	0,1
*252	132,94	1,05	3,53	0,1
*253	136,12	1,07	3,53	0,1
*254	139,29	1,09	3,53	0,1
*255	142,47	1,11	3,53	0,1
*256	145,64	1,13	3,53	0,1
*257	148,82	1,15	3,53	0,1
*258	151,99	1,17	3,53	0,1
*259	158,34	1,22	3,53	0,1
*260	164,69	1,26	3,53	0,1
*261	171,04	1,3	3,53	0,1
*262	177,39	1,34	3,53	0,1
*263	183,74	1,38	3,53	0,1

**HENNlich****TĚSNĚNÍ**

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - ARP ROZMĚRY

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*264	190,09	1,43	3,53	0,1
*265	196,44	1,47	3,53	0,1
*266	202,79	1,51	3,53	0,1
*267	209,14	1,55	3,53	0,1
*268	215,49	1,59	3,53	0,1
*269	221,84	1,63	3,53	0,1
*270	228,19	1,68	3,53	0,1
*271	234,54	1,72	3,53	0,1
*272	240,89	1,76	3,53	0,1
*273	247,24	1,8	3,53	0,1
*274	253,59	1,84	3,53	0,1
*275	266,29	1,92	3,53	0,1
*276	278,99	2,00	3,53	0,1
*277	291,69	2,09	3,53	0,1
*278	304,39	2,17	3,53	0,1
*279	329,79	2,33	3,53	0,1
*280	355,19	2,49	3,53	0,1
*281	380,59	2,65	3,53	0,1
*282	405,26	2,81	3,53	0,1
*283	430,66	2,97	3,53	0,1
*284	456,06	3,13	3,53	0,1
*309	10,46	0,19	5,33	0,13
*310	12,07	0,21	5,33	0,13
*311	13,64	0,22	5,33	0,13
*312	15,24	0,23	5,33	0,13
*313	16,81	0,24	5,33	0,13
*314	18,42	0,25	5,33	0,13
*315	19,99	0,26	5,33	0,13
*316	21,59	0,28	5,33	0,13
*317	23,16	0,29	5,33	0,13
*318	24,77	0,3	5,33	0,13
*319	26,34	0,31	5,33	0,13
*320	27,94	0,32	5,33	0,13
*321	29,51	0,33	5,33	0,13
*322	31,12	0,35	5,33	0,13
*323	32,69	0,36	5,33	0,13
*324	34,29	0,37	5,33	0,13
*325	37,47	0,39	5,33	0,13
*326	40,64	0,41	5,33	0,13
*327	43,82	0,44	5,33	0,13
*328	46,99	0,46	5,33	0,13
*329	50,17	0,48	5,33	0,13
*330	53,34	0,5	5,33	0,13
*331	56,52	0,53	5,33	0,13
*332	59,69	0,55	5,33	0,13
*333	62,87	0,57	5,33	0,13
*334	66,04	0,59	5,33	0,13
*335	69,22	0,61	5,33	0,13
*336	72,39	0,64	5,33	0,13
*337	75,57	0,66	5,33	0,13

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*338	78,74	0,68	5,33	0,13
*339	81,92	0,7	5,33	0,13
*340	85,09	0,72	5,33	0,13
*341	88,27	0,74	5,33	0,13
*342	91,44	0,77	5,33	0,13
*343	94,62	0,79	5,33	0,13
*344	97,79	0,81	5,33	0,13
*345	100,97	0,83	5,33	0,13
*346	104,14	0,85	5,33	0,13
*347	107,32	0,87	5,33	0,13
*348	110,49	0,9	5,33	0,13
*349	113,67	0,92	5,33	0,13
*350	116,84	0,94	5,33	0,13
*351	120,02	0,96	5,33	0,13
*352	123,19	0,98	5,33	0,13
*353	126,37	1,00	5,33	0,13
*354	129,54	1,02	5,33	0,13
*355	132,72	1,05	5,33	0,13
*356	135,89	1,07	5,33	0,13
*357	139,07	1,09	5,33	0,13
*358	142,24	1,11	5,33	0,13
*359	145,42	1,13	5,33	0,13
*360	148,59	1,15	5,33	0,13
*361	151,77	1,17	5,33	0,13
*362	158,12	1,21	5,33	0,13
*363	164,47	1,26	5,33	0,13
*364	170,82	1,3	5,33	0,13
*365	177,17	1,34	5,33	0,13
*366	183,52	1,38	5,33	0,13
*367	189,87	1,42	5,33	0,13
*368	196,22	1,47	5,33	0,13
*369	202,57	1,51	5,33	0,13
*370	208,92	1,55	5,33	0,13
*371	215,27	1,59	5,33	0,13
*372	221,62	1,63	5,33	0,13
*373	227,97	1,67	5,33	0,13
*374	234,32	1,72	5,33	0,13
*375	240,67	1,76	5,33	0,13
*376	247,02	1,8	5,33	0,13
*377	253,37	1,84	5,33	0,13
*378	266,07	1,92	5,33	0,13
*379	278,77	2,00	5,33	0,13
*380	291,47	2,09	5,33	0,13
*381	304,17	2,17	5,33	0,13
*382	329,57	2,33	5,33	0,13
*383	354,97	2,49	5,33	0,13
*384	380,37	2,65	5,33	0,13
*385	405,26	2,81	5,33	0,13
*386	430,66	2,97	5,33	0,13
*387	456,06	3,13	5,33	0,13

**HENNLICH****TĚSNĚNÍ**

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ

O-KROUŽKY

SEZNAM FOREM, ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ - ARP ROZMĚRY

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*388	481,46	3,29	5,33	0,13
*389	506,86	3,45	5,33	0,13
*390	532,26	3,61	5,33	0,13
*391	557,66	3,77	5,33	0,13
*392	582,68	3,92	5,33	0,13
*393	608,08	4,08	5,33	0,13
*394	633,48	4,24	5,33	0,13
*395	658,88	4,4	5,33	0,13
*400	34,29	0,33	6,99	0,15
*401	37,47	0,36	6,99	0,15
*402	40,64	0,39	6,99	0,15
*403	43,82	0,41	6,99	0,15
*404	46,99	0,44	6,99	0,15
*405	50,17	0,46	6,99	0,15
*406	53,34	0,48	6,99	0,15
*407	56,52	0,51	6,99	0,15
*408	59,69	0,54	6,99	0,15
*409	62,87	0,56	6,99	0,15
*410	66,04	0,59	6,99	0,15
*411	69,22	0,61	6,99	0,15
*412	72,39	0,64	6,99	0,15
*413	75,57	0,66	6,99	0,15
*414	78,74	0,67	6,99	0,15
*415	81,92	0,71	6,99	0,15
*416	85,09	0,73	6,99	0,15
*417	88,27	0,75	6,99	0,15
*418	91,44	0,79	6,99	0,15
*419	94,62	0,81	6,99	0,15
*420	97,79	0,83	6,99	0,15
*421	100,97	0,84	6,99	0,15
*422	104,14	0,87	6,99	0,15
*423	107,32	0,89	6,99	0,15
*424	110,49	0,91	6,99	0,15
*425	113,67	0,92	6,99	0,15
*426	116,84	0,94	6,99	0,15
*427	120,02	0,96	6,99	0,15
*428	123,19	0,98	6,99	0,15
*429	126,37	1,00	6,99	0,15
*430	129,54	1,02	6,99	0,15
*431	132,72	1,05	6,99	0,15
*432	135,89	1,07	6,99	0,15
*433	139,07	1,09	6,99	0,15
*434	142,24	1,11	6,99	0,15
*435	145,42	1,13	6,99	0,15
*436	148,59	1,15	6,99	0,15
*437	151,77	1,17	6,99	0,15
*438	158,12	1,21	6,99	0,15
*439	164,47	1,26	6,99	0,15
*440	170,82	1,3	6,99	0,15
*441	177,17	1,34	6,99	0,15

Kód	Vnitřní průměr [mm]	Tolerance ± [mm] TRÍDA B	Průměr šňůry [mm]	Tolerance ± [mm]
*442	183,52	1,38	6,99	0,15
*443	189,87	1,42	6,99	0,15
*444	196,22	1,47	6,99	0,15
*445	202,57	1,51	6,99	0,15
*446	215,27	1,59	6,99	0,15
*447	227,97	1,67	6,99	0,15
*448	240,67	1,76	6,99	0,15
*449	253,37	1,84	6,99	0,15
*450	266,07	1,92	6,99	0,15
*451	278,77	2,00	6,99	0,15
*452	291,47	2,09	6,99	0,15
*453	304,17	2,17	6,99	0,15
*454	316,87	2,25	6,99	0,15
*455	329,57	2,33	6,99	0,15
*456	342,27	2,41	6,99	0,15
*457	354,97	2,49	6,99	0,15
*458	367,67	2,57	6,99	0,15
*459	380,37	2,65	6,99	0,15
*460	393,07	2,73	6,99	0,15
*461	405,26	2,81	6,99	0,15
*462	417,96	2,89	6,99	0,15
*463	430,66	2,97	6,99	0,15
*464	443,36	3,05	6,99	0,15
*465	456,06	3,13	6,99	0,15
*466	468,76	3,21	6,99	0,15
*467	481,46	3,29	6,99	0,15
*468	494,16	3,37	6,99	0,15
*469	506,86	3,45	6,99	0,15
*470	532,26	3,61	6,99	0,15
*471	557,66	3,77	6,99	0,15
*472	582,68	3,92	6,99	0,15
*473	608,08	4,08	6,99	0,15
*474	633,48	4,24	6,99	0,15
*475	658,88	4,4	6,99	0,15