



VODICÍ PÁSY

Profil	Typ	Rozsah teplot* [°C]	Max rychlost [m/s]	Popis
	F 87	+200 -50	5,0	Vodicí pás z PTFE/bronz. Vhodný pro špatně mazané aplikace.
	F 506	+120 -40	5,0	Vodicí pás z tkaniny a polyesterové pryskyřice. Vynikající parametry únosnosti.

VODICÍ KROUŽKY

Profil	Typ	Rozsah teplot [°C]	Max rychlost [m/s]	Popis
	F 87	+200 -50	5,0	Vodicí kroužky z PTFE/bronz jsou designovány na požadované průměry pístů, či pístnic dle individuálních požadavků.
	F 307	+120 -40	5,0	Vodicí kroužky z tvrzené tkaniny pro malé průměry. Používá se pro nestandardní tloušťky a šířky.
	F 506	+120 -40	5,0	Vodicí kroužky z tkaniny a polyesterové pryskyřice jsou designovány na požadované průměry pístů, či pístnic dle individuálních požadavků. Vynikající únosnost.
	F 708	+120 -40	5,0	Vodicí kroužky ze spec. materiálu do válců s vysokým zatížením

V případě Vašeho zájmu o vodicí pásy ze zvláštního sortimentu nás, prosím, kontaktujte.