



HENNLICH

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD

CEMA *tech*

HENNLICH s.r.o.

Pojízdné mazací přístroje AM P, AM PK

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274

provedení
bez kompresoru
AM P



provedení s
kompresorem
AM PK

AM P, AM PK slouží k domazávání ložisek, nebo jiných mazaných míst přes mazací hlavice, případně k plnění nebo volnému nanášení maziva.

AM P - bez kompresoru

Je vybaven sudovým pneumatickým čerpadlem značky Pressol, které se připojuje k externímu zdroji tlakového vzduchu. Čerpadlo koná zdvihy v závislosti na odběru maziva, řízeného výdejní pistolí.

AM PK - s kompresorem

Je vybaven sudovým pneumatickým čerpadlem značky Pressol a vlastním zdrojem stlačeného vzduchu - pístovým kompresorem se vzdušníkem.

Přístroj se uvede do chodu vypínačem umístěným na kompresoru. Kompresor se automaticky zapíná při poklesu tlaku ve vzdušníku pod nastavenou hodnotu a doplňuje vzduch až do tlaku 8 bar, kdy se automaticky vypne. Sudové čerpadlo značky Pressol je trvale připojeno ke kompresoru a koná zdvihy v závislosti na odběru maziva, řízeného výdejní pistolí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	AM P	AM PK
Dodávané množství:	1100 g/ min *)	
Tlakový převod:	50:1	
Zásobník maziva:	sudy 15, 20, 25, 50 a 60 l **)	
Druh maziva:	tuk od třídy NLGI 0 do NLGI 2	
Hmotnost přístroje (bez maziva):	30 kg	55 kg
Pohon:	pneumatický	elektro-pneumatický
Vstupní energie:	stlačený vzduch	230VAC; 0,5 A; 50 Hz
Tlak vzduchu:	2-8 bar	2-8 bar
Max. spotřeba vzduchu:	400 l/min při 8 bar	

*) výkon čerpadla při volném výtoku 8 bar

) **sud s mazivem není při objednání součástí mazacího vozíku !!! Při volbě provedení maz. vozíku musí zákazník zohlednit velikost sudu (standardní), ve kterém odebírá mazivo od svého dodavatele maziv !!!

Přehled provedení AM P:

AM P pro sud 15 kg s vnitřním d240-270 mm.....obj. č. 924502 01
AM P pro sud 20 kg s vnitřním d270-310 mm.....obj. č. 924502 02
AM P pro sud 25 kg s vnitřním d310-335 mm.....obj. č. 924502 03
AM P pro sud 50 kg s vnitřním d335-385 mm.....obj. č. 924502 04
AM P pro sud 60 kg s vnitřním d385-405 mm.....obj. č. 924502 05

Všechna provedení obsahují následující příslušenství:

- výdejní hadice 10 m
- vzduchová hadice 10 m
- výdejní pistole s trubkovým nástavcem a sklíčidlovou mazací spojkou

Přehled provedení AM PK:

AM PK pro sud 15 kg s vnitřním d240-270 mm.....obj. č. 924504 01
AM PK pro sud 20 kg s vnitřním d270-310 mm.....obj. č. 924504 02
AM PK pro sud 25 kg s vnitřním d310-335 mm.....obj. č. 924504 03
AM PK pro sud 50 kg s vnitřním d335-385 mm.....obj. č. 924504 04
AM PK pro sud 60 kg s vnitřním d385-405 mm.....obj. č. 924504 05

Všechna provedení obsahují následující příslušenství:

- mazací hadice 10 m
- el. přívodní kabel 10 m
- výdejní pistole s trubkovým nástavcem a sklíčidlovou mazací spojkou