

Gabelgelenkkombination:
GERMFE und GELMFE



Bestellschlüssel

Typ	Größe [mm]	Optionen
G E ... M FE - 05		
Gabelkopf	Maßreihe E	Gewinde
	Gewinde	L = Linksgewinde
	metrisch	R = Rechtsgewinde
	mit Federklappbolzen und Gelenkkopf	
	Innen-Ø	

Material:
igumid G ► Seite 1560

Lebensdauerberechnung online
► www.igus.de/igubal-experte

Technische Daten

Art.-Nr.	max. statische Zugbelastung		max. statische Querbeltung		Gewicht
	kurzzeitig	langzeitig	kurzzeitig	langzeitig	
	[N]	[N]	[N]	[N]	
GE□MFE-05	900	450	150	75	7,0
GE□MFE-06	1.300	650	200	100	7,9
GE□MFE-08	2.000	1.000	450	225	15,9
GE□MFE-10	2.300	1.150	500	250	29,2
GE□MFE-10 F	2.300	1.150	500	250	29,2
GE□MFE-12	3.300	1.650	550	275	46,0
GE□MFE-12 F	3.300	1.650	550	275	46,0
GE□MFE-16	5.000	2.500	850	425	94,4
GE□MFE-16 F	5.000	2.500	850	425	94,4

Gabelköpfe mit Federklappbolzen, kombiniert mit Gelenkköpfen der Maßreihe E,
EBRM und EARM ► Seite 708–711