


NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NOX16

CHLADICÍ VÝKON


1600 W



Rozměry



Výkon



- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		NOX16B0E1C	NOX16K0E1C	NOX16B0E1U	NOX16C0E1U	NOX16K0E1U
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	1600	1600	1600	1600	1600
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	1100	1100	1100	1100	1100
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400/460 2~50/60	230 1 ~ 50/60	115 1 ~ 60	400/460 2~50/60
Šířka	mm	400	400	400	400	400
Výška	mm	1000	1000	1000	1000	1000
Hloubka	mm	250	250	250	250	250
Proudový odběr	A	3,9	2,2	4,3	8,2	2,4
Rozběhový proud	A	16,2	9,3	19,7	42	10,2
Velikost jističe	A	8	4	8	16	6
Příkon EN14511 – A35A35	W	720	720	720	830	720
Příkon EN14511 – A35A50	W	820	820	820	960	820
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	540	540	540	540	540
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-45	20-45	20-45	20-45	20-45
Regulace teploty		Termostat TX-i40 z výroby nastaven na 35°C, s 3m kabelem a montážní sadou na DIN lištu				
Rozmezí teplot v okolí		-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55
Třída krytí uvnitř rozvaděče	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 4/4X	NEMA TYPE 4/4X	NEMA TYPE 4/4X
Hlučnost	dB (A)	65	65	65	65	65
Hmotnost	kg	41	43	41	41	43
Certifikace	-	CE UK	CE UK	UL LISTED CE UK CA	UL LISTED CE UK CA	UL LISTED CE UK CA