

# System E2, E2/000

Typ	Vnitřní výška [mm]	Otevírání	Vnitřní šířka [mm]	Vnější šířka [mm]	Poloměry ohybu [mm]	Max. hmotnost náplně [kg/m]	Max. samonošná délka [m]
<b>E2 micro Nejmenší energetické řetězy</b>							
03	5		5-10	8,7 - 13,7	10-28	0,24	0,40
04	7		7-30	12-35	15-48	0,35	0,50
04S	10,3		6-64	12-70	18-38	0,25	0,50
05	10		6-64	10-68	18-38	0,375	0,55
06	10,5		6-64	12,5-71	18-38	0,48	0,60
08	15		10-50	18,2-58,2	25-48	0,75	1,00
B07	10,3		16-40	22,5-47	18-38	0,4	0,55
B09	14,3		16-40	24,2-48,2	28-48	0,7	1,0
<b>E2 mini Malé a středně velké energetické řetězy</b>							
10	18		15-100	26-113	28-180	1,5	1,2
11.031	23		31	41,2	45-70	1,5	1,35
11.080	28		80	93	38	1,5	1,5
11.111.2	41		15-25	25,5-35,5	40-100	1,5	1,35
14	20		15-50	26-61	28-125	0,5	0,65
B15i	17		15-100	26-113	38-180	1,5	1,2
B17i	32		25-63	35,5-76	48-125	1	1
F17	32		15	26	48	1,5	1,2
B15	17		15-100	26-113	38-180	1,5	1,2
B17	32		15-100	25,5-113	48-125	1	1
E2.10	10		6-50	13,4-57,4	18-38	1,25	1
E2.15	15		10-50	17,8-57,8	28-48	1,5	1,5
E2i.10	10		6-50	13,4-57,4	18-38	1,25	1
E2i.15	15		10-50	17,8-57,8	28-48	1,5	1,5
<b>E2/000 Nový standard řetězů Typ E2, 3 druhy provedení</b>							
1400	21		15-125	28,5-138,5	35-180	2	1,75
2400	25		25-125	41-141	55-250	5	2,25
2600	35		50-175	66-194	63-250	8	2,75
3400	45		50-250	70-270	75-300	13	3
1500	21		15-125	28,5-138,5	35-180	2	1,75
2500	25		25-125	44-141	55-250	5	2,25
2700	35		50-175	66-194	63-250	8	2,75
3500	45		50-250	70-270	75-300	13	3
255	24		38-103	54-119	55-250	2	1,8
1450	21		15-125	28,5-138,5	75-180	2	1,75
2450	25		25-125	41-141	75-250	5	2,25
2650	35		50-175	66-194	100-250	8	2,75
3450	45		50-250	70-270	125-300	13	3
1480	21		15-125	28,5-138,5	75-180	2	1,75
2480	25		25-125	41-141	75-250	5	2,25
2680	35		50-175	66-194	100-250	8	2,75
3480	45		50-250	70-270	125-300	13	3

# Easy Chain®, Zipper

Typ	Vnitřní výška [mm]	Otevírání	Vnitřní šířka [mm]	Vnější šířka [mm]	Poloměry ohybu [mm]	Max. hmotnost náplně [kg/m]	Max. samonošná délka [m]
<b>E2 R100 Energetické trubky s výklopnými víky</b>							
R117	21		20-100	32-112	63-180	1,50	1,20
R157	40		40-200	56-216	100-250	8,00	2,25
R167	50		50-250	65-268	100-300	10,00	2,50
R118	21		25-80	37-92	63-180	1,50	1,20
R158	40		40-200	56-216	100-250	8,00	2,25
R168	50		50-200	68-218	100-300	10,00	2,50
<b>E2 R Energetické trubky s malou roztečí článků</b>							
R48	25		25-130	36-141	60-250	1,00	1,50
R58	35		50-200	66-216	75-250	8,00	2,30
R68	45		50-250	68-268	100-300	10,00	2,50
RX32	26 / 42		80	98,4	80-175	5	1,5
RX40	32 / 52		100	123	100-300	7	1,7
RX48	35 / 62		120	147,6	120-150	10	1,9
RX56	41 / 73		140	172,2	140-250	5	1,5
<b>Easy Chain®/EZ Vkládání kabelů jednoduchým vmáčknutím</b>							
E03	5		5-10	8,7-13	10-28	0,23	0,4
E04	7		7	13	15-48	0,35	0,55
E04S/Z04S	9,4		10-16	16,2-23	18-38	0,25	0,4
E06/Z06	10,7 / 10,5		10-20	16,5-26,5	18-38	0,45	0,55
E06S/Z06S	11,3		16-36	24,8-49,3	18-38	0,45	0,6
E08/Z08	14,6 / 14,7		10-50	18,2-58,2	28-48	0,7	1
E14/Z14	19		15-50	27-62	28-125	0,5	0,65
E200/Z200	24,3		57	74,4	55-200	2	1,75
E200/Z200.2	24,3		37-50	94,4-120,4	55-200	2	1,75
E16/Z16	32		23-100	37,5-115,3	69-100-100	0,7	1
E26/Z26	36,5		75	92	63-250	4	2
E26.2/Z26.2	37,1		48 / 48	117	63-250	4	2
E26.3/Z26.3	37,1		47 / 48 / 47	167	63-250	4	2
E300/Z300	48,5		75	95	75-300	8	2,25
E300.2/Z300.2	48,5		48 / 48	120	75-300	8	2,25
E300.3/Z300.3	48,5		47 / 46 / 47	170	75-300	8	2,25
<b>Zipper Řetězy se zipovým otevíráním</b>							
047	9		10-16	16-22	18-38	0,25	0,4
07	10,3		6-64	12,5-71	18-38	0,4	0,55
09	15		10-50	18,2-58,2	28-48	0,7	1
15	17		15-100	26-113	38-180	1,5	1,2
17	32		15-100	26-113	63-125	1	1
R07	10,3		10-50	16,5-57	38-48	0,4	0,55
R09	15		10-50	18,2-58,2	48-100	0,7	1
R15	17		25-80	36-94	63-180	1,5	1,2
R17	32		15-63	26-74	63-125	1,5	1,2

# System E4.1

Typ	Vnitřní výška [mm]	Otevírání	Vnitřní šířka [mm]	Vnější šířka [mm]	Poloměry ohybu [mm]	Max. hmotnost náplně [kg/m]	Max. samonošná délka [m]
<b>E4.1 Plná varianta Modulární provedení</b>							
E4.21**	21		30-140	44-154	38-200	4	2,5
E4.28	28		40-300	60-320	55-250	10	2,5
E4.32	32		50-400	73-423	63-300	15	3,3
E4.42	42		50-400	76-426	75-350	37	4
E4.56	56		50-600	84-634	135-500	62,5	5
E4.80	80		50-600	100-650	150-1000	80	6,2
E4.112	112		50-600	102-652	200-1000	85	6,5
800	200		200-600	260-660	325-1000	90	8
840	204		100-563	160-623	325-1000	90	8
E4.350	350		400-800	540-940	500-1000	90	6,2
<b>H4.1 Odlehčená varianta Modulární provedení</b>							
H4.32	32		50-400	73-423	63-300	15	3,3
H4.42	42		50-400	76-426	75-350	37	4
H4.56	56		50-600	84-634	135-500	62,5	5
H4.80	80		50-600	100-650	150-1000	80	6,2
<b>R4.1 Uzavřená varianta Modulární provedení, výklopná víka</b>							
R4.28	28		50-300	70-320	75-250	10	2,5
R4.32	32		50-300	73-323	125-300	15	3,3
R4.42	42		50-300	76-326	125-350	37	4
R4.56	56		75-462	109-497	135-500	62,5	5
R4.80	80		100-460	250-510	200-1000	80	6,2
R4.112	108		200-400	252-452	250-1000	85	6,5

# System E4/light

Typ	Vnitřní výška [mm]	Otevírání	Vnitřní šířka [mm]	Vnější šířka [mm]	Poloměry ohybu [mm]	Max. hmotnost náplně [kg/m]	Max. samonošná délka [m]
<b>Plná varianta Modulární provedení</b>							
14040	56		50-600	76-626	135-500	40,00	4,00
14240	62		50-400	76-426	135-500	40,00	4,00
14550	70		50-600	77-627	150-600	48,00	4,20
15050	80		50-600	80-630	150-600	53,00	4,60
15250	86		50-400	80-430	150-600	53,00	4,60
1640	112		50-600	84-634	200-600	50	4,50
<b>Odlehčená varianta Modulární provedení</b>							
14140	56		50-600	76-626	135-500	40,00	4,00
14340	62		50-400	76-426	135-500	40,00	4,00
14650	70		50-600	77-627	150-600	48,00	4,20
15150	80		50-600	80-630	150-600	53,00	4,60
15350	86		50-400	80-430	150-600	53,00	4,60
<b>Uzavřená varianta Modulární provedení, výklopná víka</b>							
R18840	56		75-462	101-489	150-500	40,00	4,00
R19050	70		75-462	102-489	200-600	48,00	4,20
R19850	80		75-462	105-493	200-600	53,00	4,60
R1608	108		200-500	234-534	250-600	50,00	4,50

# Triflex R® 3D

Typ	Max. Ø kabelu	Otevírání	Vnitřní šířka [mm]	Vnější šířka [mm]	Poloměry ohybu [mm]	Max. hmotnost náplně [kg/m]	Max. samonošná délka [m]
<b>Triflex® R Energetické řetězy pro roboty</b>							
TRC.30	10 / 8		12 / 10	34,5	50	na dotaz	na dotaz
TRC.40	13 / 11		15 / 13	43	58	na dotaz	na dotaz
TRC.50	16,5 / 14		18,8 / 16,2	54	80	na dotaz	na dotaz
TRC.60	20,5 / 17,5		22,5 / 19,5	65	87	na dotaz	na dotaz
TRC.70	26 / 22		28 / 24	81	110	na dotaz	na dotaz
TRC.85	31 / 26		33 / 28	94,5	135	na dotaz	na dotaz
TRC.100	35,5 / 30,5		37,5 / 32,5	108	145	na dotaz	na dotaz
TRC.125	41 / 41		43,3 / 43,3	135	182	na dotaz	na dotaz
TRE.30	10 / 8		12 / 10	34,5	50	na dotaz	na dotaz
TRE.40.B	13 / 11		15 / 13	43	58	na dotaz	na dotaz
TRE.50.B	16,5 / 14		18,8 / 16,2	54	80	na dotaz	na dotaz
TRE.60.B	20,5 / 17,5		22,5 / 19,5	65	87	na dotaz	na dotaz
TRE.70.B	26 / 22		28 / 24	81	110	na dotaz	na dotaz
TRE.85.B	31 / 26		33 / 28	94,5	135	na dotaz	na dotaz
TRE.100.BC	35,5 / 30,5		37,5 / 32,5	108	145	na dotaz	na dotaz
TRE.125	41 / 41		43,3 / 43,3	135	182	na dotaz	na dotaz
TRL.30	10 / 8		12,5 /				

