

MĚŘENÍ HLADINY DOTAZNÍK – HLADINOVÉ SPÍNAČE

ODESÍLATEL

Firma:



Název projektu:

Oddělení:

Telefon:

Jméno a příjmení:

Email:

		Vnější instalace			Vnitřní instalace		
Kryt:	hliníkový nerezový	Konektor DIN43650 Max 3 kontakty 29x29 mm 15x15 mm	Vývodka IP68 IP67	kabel dráty	kabel dráty		
Provedení pro instalaci z boku A	Provedení pro instalaci z vrchu		Délka kabelu	Délka	Délka		
mm	mm		mm	mm	mm		
							
L6	mm spínací NO rozpínací NC přepínací COC	L6					
L5	mm spínací NO rozpínací NC přepínací COC	L5					
L4	mm spínací NO rozpínací NC přepínací COC	L4					
L3	mm spínací NO rozpínací NC přepínací COC	L3					
L2	mm spínací NO rozpínací NC přepínací COC	L2					
L1	mm spínací NO rozpínací NC přepínací COC	L1					
Celková délka L0	mm						
		Rozšíření: PT100 PT1000 Termostat NO / NC	Médium: Hustota: Viskozita: Agresivita: Max. tlak: Max. teplota: Prostředí instalace:	Certifikace: RINA  EX d  EX ia  EAC 			
		EX zóna:	Teplotní třída:				
		Procesní připojení:	Závit	Příruba			
		Upřednostňovaný materiál:	Mosaz	AISI-316	PVC	PP	PVDF
		Doplňující informace:	vibrace	pěna	kovové nečistoty	nánosy	