


NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NOX20

CHLADICÍ VÝKON


2000 W



Rozměry



Výkon



- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		NOX20B0E1C	NOX20K0E1C	NOX20B0E1U	NOX20C0E1U	NOX20K0E1U
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	2000	2000	2000	2000	2000
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	1500	1500	1500	1500	1500
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400/3/50 460/3/60	230 1 ~ 50/60	115 1 ~ 60	400/3/50 460/3/60
Šířka	mm	400	400	400	400	400
Výška	mm	1000	1000	1000	1000	1000
Hloubka	mm	250	250	250	250	250
Proudový odběr	A	4,8	1,6	4,8	11,3	1,6
Rozběhový proud	A	21,8	12	21,8	56,8	12
Velikost jističe	A	10	4	10	16	4
Příkon EN14511 – A35A35	W	990	870	990	1170	870
Příkon EN14511 – A35A50	W	1130	1050	1130	1360	1050
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	540	540	540	540	540
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-45	20-45	20-45	20-45	20-45
Regulace teploty		Termostat TX-i40 z výroby nastaven na 35°C, s 3m kabelem a montážní sadou na DIN lištu				
Rozmezí teplot v okolí		-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55
Třída krytí uvnitř rozvaděče	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 4/4X	NEMA TYPE 4/4X	NEMA TYPE 4/4X
Hlučnost	dB (A)	65	65	65	65	65
Hmotnost	kg	42	44	42	42	44
Certifikace	-	CE UK	CE UK	UL LISTED CE UK CA	UL LISTED CE UK CA	UL LISTED CE UK CA