


# NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NOX16

CHLADICÍ VÝKON


1600 W



Rozměry



Výkon



- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

|                                    |                   | NOX16B0E1C                                                                             | NOX16K0E1C      | NOX16B0E1U         | NOX16C0E1U         | NOX16K0E1U         |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Chladicí výkon EN14511 – A35A35    | W                 | 1600                                                                                   | 1600            | 1600               | 1600               | 1600               |
| Chladicí výkon EN14511 – A35A50    | W                 | 1100                                                                                   | 1100            | 1100               | 1100               | 1100               |
| Napájení                           | V ~ Hz            | 230 1 ~ 50/60                                                                          | 400/460 2~50/60 | 230 1 ~ 50/60      | 115 1 ~ 60         | 400/460 2~50/60    |
| Šířka                              | mm                | 400                                                                                    | 400             | 400                | 400                | 400                |
| Výška                              | mm                | 1000                                                                                   | 1000            | 1000               | 1000               | 1000               |
| Hloubka                            | mm                | 250                                                                                    | 250             | 250                | 250                | 250                |
| Proudový odběr                     | A                 | 3,9                                                                                    | 2,2             | 4,3                | 8,2                | 2,4                |
| Rozběhový proud                    | A                 | 16,2                                                                                   | 9,3             | 19,7               | 42                 | 10,2               |
| Velikost jističe                   | A                 | 8                                                                                      | 4               | 8                  | 16                 | 6                  |
| Příkon EN14511 – A35A35            | W                 | 720                                                                                    | 720             | 720                | 830                | 720                |
| Příkon EN14511 – A35A50            | W                 | 820                                                                                    | 820             | 820                | 960                | 820                |
| Elektrické připojení               | -                 | 4-pin plug                                                                             | 4-pin plug      | 4-pin plug         | 4-pin plug         | 4-pin plug         |
| Ventilátor uvnitř skříně           | m <sup>3</sup> /h | 540                                                                                    | 540             | 540                | 540                | 540                |
| Nastavitelná teplota uvnitř skříně | °C                | 20-45                                                                                  | 20-45           | 20-45              | 20-45              | 20-45              |
| Regulace teploty                   |                   | Termostat TX-i40 z výroby nastaven na 35°C, s 3m kabelem a montážní sadou na DIN lištu |                 |                    |                    |                    |
| Rozmezí teplot v okolí             |                   | -20 - +55                                                                              | -20 - +55       | -20 - +55          | -20 - +55          | -20 - +55          |
| Třída krytí uvnitř rozvaděče       | -                 | IP55                                                                                   | IP55            | NEMA TYPE 4/4X     | NEMA TYPE 4/4X     | NEMA TYPE 4/4X     |
| Hlučnost                           | dB (A)            | 65                                                                                     | 65              | 65                 | 65                 | 65                 |
| Hmotnost                           | kg                | 41                                                                                     | 43              | 41                 | 41                 | 43                 |
| Certifikace                        | -                 | CE UK                                                                                  | CE UK           | UL LISTED CE UK CA | UL LISTED CE UK CA | UL LISTED CE UK CA |