

FILTRAČNÍ SVÍČKY

PPCB

VINUTÉ FILTRAČNÍ SVÍČKY



PPCB Vinuté filtrační svíčky

Vinutá filtrační svíčka PPCB poskytuje vysokou kapacitu pro zadržení nečistot. Všechny typy těchto filtračních svíček jsou na obou koncích standardně otevřeny (DOE), avšak je možné objednat i některé koncovky. Speciální úprava skladu vláken svíček zabraňuje vypouštění materiálu, aby nenarušil výsledek filtrace. Je k dostání ve všech běžných délkách. Ideální svíčka pro použití v procesech, kde je potřeba levné filtrace s dlouhou výdrží. Možnost dodání již předem vypraných vláken.

Vlastnosti filtru – výhody

- 100% z polypropylenu – široká škála možností aplikací pro různé kapaliny
- vysoká kapacita zadržení nečistot a dlouhý provozní život
- nízký pokles tlaku

Specifikace provedení:

Specifikace filtru:	
Filtrační materiál:	Polypropylen, bavlna
Koncovky, středové jádro:	Polypropylen, nerezová ocel
Hodnoty filtrace:	1; 5; 10; 25; 50; 75; 100µm
Rozměry a provozní parametry:	
Nominální délky:	9,75; 10; 20; 30; 40"
Vnější průměr:	2,5"
Vnitřní průměr:	1,1"
Maximální stálá provozní teplota:	až 120°C
Maximální provozní tlak:	3 bar
Maximální diferenční tlak:	1,5 bar
Doporučený tlak výměny:	1,2 bar

Aplikace:

- filtrace vody
- elektronika
- úsad v komerčních aplikacích
- kapaliny a chemikálie s nízkou viskozitou
- předfiltrace destilované vody

FILTRAČNÍ SVÍČKY

PPCB

VINUTÉ FILTRAČNÍ SVÍČKY



Informace k objednání: LT-PPCB-				
P	001	10	P	8
Material vlákna	Kvalita filtrace	Délka	Jádro	koncovky
C: bavlna	001 : 1 µm	9,75" : 9,75"	P: Polypropylen	: Oba konce otevřené
P: Polypropylen	005 : 5 µm	10" : 10"	S4: Nerez 304L	2: 226 / plochá (jeden konec otevřený)
	010 : 10 µm	20" : 20"		3: 222 / plochá (jeden konec otevřený)
	025 : 25 µm	30" : 30"		7: 226 / špička (jeden konec otevřený)
	050 : 50 µm	40" : 40"		8: 222 / špička (jeden konec otevřený)
	075 : 75 µm			
	100 : 100 µm			

Příklad: PPCB-P-001-10-P-8 = PPCB filtr, polypropylen vlákno, 1 µm, 10", polypropylen jádro, 222/špička

číslo 2.1.49